

## mipa termolak "Mipatherm"



### Beskrivelse

#### MIPA termolak »Mipatherm«

**På basis af silikoneharpiks, modstandsdygtig over for høje temperaturer**  
Speciallak med høj varmebestandighed til brug på stålunderlag, f.eks. til udstødningsanlæg, ovne, grill osv., varmebestandighed op til 800 °C.  
Dækkeevne: 9,0 - 12,0 m<sup>2</sup>/l.

**Bemærk:** En betinget opløsningsmiddelbestandighed (midlertidig belastning) opnås efter ca. 1-2 timer ved 200 °C. De optimale filmegenskaber og den fulde kemiske og mekaniske belastbarhed opnås efter den første varmebelastning (ca. 1 time ved mindst 300 °C). For at undgå dannelse af bobler ved for hurtig varmebelastning skal der overholdes tilstrækkeligt lange afdunstningstider. Påføring med pensel eller rulle er kun muligt i begrænset omfang., **sort, spraydåse 400 ml**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Artikel Nummer : | 89418000       |
| Originalnummer:  | 212360002      |
| EAN:             | 4016176012187  |
| EVP:             | <b>16,55 €</b> |

### Tekniske data

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Version           | Maling                    |
| Anvendelsesområde | Forberedelse af køretøjet |
| Hovedfarve        | sort                      |
| Container Type    | Spraydåse                 |
| Container str.    | 0,4 l                     |
| Vægt              | 0,296 kg                  |
| Type              | Top coat                  |