

Fiche technique du produit

Vélo pliant électrique "Fylgran 1" (#1)VICTORIA



description

Le FYLGRAN 1 de Victoria est la meilleure solution pour tous ceux qui font la navette à vélo jusqu'à la gare et qui souhaitent emporter confortablement leur vélo dans le câble. Ou encore pour ceux qui passent du temps dans un camping et souhaitent utiliser un vélo maniable. Ou encore pour tous ceux qui ont simplement envie d'un vélo électrique pliable aux dimensions compactes et à l'équipement complet.

En effet, une fois plié, le vélo électrique - y compris les pédales et la colonne de direction - présente des dimensions extrêmement compactes de 88x77x38 cm (l/h/p), ce qui permet de le ranger chez soi sans prendre trop de place. Mais lorsqu'il s'agit de prendre la route, une batterie de 400 Wh alimente le moteur Bosch "Active Line Plus" en énergie. Celui-ci assure à son tour un entraînement harmonieux et une sensation de conduite naturelle.

Le FYLGRAN 1 est équipé d'une vitesse au moyeu Shimano "Nexus" à 5 vitesses (au choix avec roue libre ou frein à rétropédalage). Les freins à disque hydrauliques assurent un bon freinage, même par temps humide.

Les phares avant de 30 lux et le porte-bagages rendent le vélo électrique parfaitement adapté aux trajets domicile-travail. Cerise sur le gâteau, le feu arrière s'intègre joliment dans le porte-bagage et assure une meilleure visibilité sur la route.

Site web



<https://www.victoria-bikes.com>

Référence d'article:	02920001
Référence originale:	KHA250001
EAN:	4251971149816
EVP:	3399,00 €

Données techniques	
Capacité de batterie	400,0 Wh
Équipement	antivol de cadre, porte-bagage, cadre bas, pare-chaîne, aide électronique à la poussée, garde-boues
Couple	40 Nm
Désignation de couleur du fabricant	bright mint
Couleur principale	vert
Sexe	unisexe
Vitesses	5 vitesses
Catégorie	vélo pliant
Taille de roue	20 "
Matériau 1	aluminium
Puissance du moteur	250 W
Hauteur du cadre	45 cm
Poids	23,400 kg
Poids admissible du système	120 kg
Largeur d'enjambement	201 mm
Hauteur d'enjambement	380 mm
Base	434 mm
Tube supérieur	622 mm
Empattement	1133 mm
Profondeur	483 mm
Tube de la selle	457 mm
Angle d'assise	73,0 °
Stack	455 mm
Tube de direction	190 mm
Angle du tube de direction	70,0 °