



Utensile di spurgo per freni Ate "FB 30"



Descrizione

Utensile di spurgo per freni "FB 30" ATE

5 - 30 litri, con dispositivo di aspirazione e regolazione elettronica della pressione (EDR)

Per il riempimento, il lavaggio e lo spurgo dei sistemi frenanti elettronici. Adatto a tutti i comuni liquidi per freni DOT3 e DOT4. È possibile il prelievo diretto da contenitori da 5, 20 e 30 litri. Sono disponibili tre Compressioni (0,4 / 1,0 / 2,2 bar) e un'impostazione variabile della pressione (da 0,4 a 3,5 bar). Un manometro permette di controllare la pressione selezionata. Il pannello di controllo centrale ed ergonomico consente di passare dalla funzione di aspirazione a quella di riempimento/ventilazione. Le spie luminose indicano la funzione selezionata.

Dati tecnici: Allacciamento alla rete elettrica 100 - 240 V / 50 - 60 Hz, portata della pompa di pressione min. 50 l/h a 2 bar di contropressione, portata della pompa di aspirazione circa 1,0 l/min, spegnimento automatico della pompa a circa 9 mm di livello residuo nel contenitore, Cavo di collegamento 5,0 m, tubo di riempimento 3,5 m, dimensioni (A x L x P): 915 x 475 x 380 mm

Contenuto della fornitura: Apparecchio incl. Bottiglia di raccolta (senza contenitore per liquidi), istruzioni per l'uso, Bocchettone sfiato n. 20 (Bocchetta europea), **FB 30S**, con ruote posteriori grandi

Numero articolo:	65575995
Numero originale:	03.9302-3015.4
EAN:	4006633434577
EVP:	1550,70 €

Dati tecnici

Applicazione	Spurgo, Riempimento, Risciacquo
Versione	Impianto frenante
Pressione di esercizio	2,2 bar
Ambito di impiego	Liquido per freni
Colore principale	nero
Colore secondario	bianco
Colore d'accento	blu
Portata	50 l/h
Altezza	915,0 mm
Contenuto	30000 ml
Materiale 1	Acciaio
Materiale 2	Plastica
Peso	19,230 kg
Utilizzo	Autovettura