



Anwendung:

Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern

- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Für Vierkolben-Bremssysteme
- Arbeitsbereich: 6 – 15 mm
- Für z. B. **SHIMANO** · **SRAM** · **TEKTRO** · **TRP**
- Stabile Ausführung speziell für Vierkolben Bremssysteme
- Stufenlose und mit nur einer Hand zu bedienende Feststellmöglichkeit
 - Stufenlose Feststellung ermöglicht auf den Einsatz von „Bleed Blocks“ bei einer nachträglichen Entlüftung der Bremsanlage zu verzichten
 - Vereinfacht · Erleichtert · Beschleunigt sowohl Zurückstellen der Bremskolben, als auch Entlüften der Bremsanlage
- Kniehebel-Prinzip sorgt für einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- Doppelte Tauchbeschichtung
- **Einfache Anwendung**
 - Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
 - Kein Ausbau des Laufrades notwendig
- **Sicheres Arbeiten**
 - Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik Bremskolben
 - Art der Betätigung ermöglicht Anwender ein Feedback über die Gängigkeit der Kolben

Tipp: Vor dem Zurückdrücken der Kolben den Ausgleichsbehälter öffnen.

Kolben nur so weit zurückdrücken, bis sie bündig im Bremssattel liegen.

Bei eingebautem Rad darauf achten, dass die Bremsscheibe zwischen den Platten liegt.

- Made in Germany

Artikelnummer

4971-6