Scheda prodotto

Stazione di ricarica DPARTS



Numero articolo:	89655308
Numero originale:	EM014ACC
EAN:	4024559262135
EVP:	**236,85 €**

Dati tecnici

Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	8,8 cm
Caratteristiche	Protezione dal sovraccarico, Protezione dal surriscaldamento, Protezione dal corto circuito
Tensione di ingresso (Hz) fino a	60 Hz
Tensione di ingresso (Hz) da	50 Hz
Tensione di ingresso (V) fino a	230,0 V
Tensione di ingresso (V) da	230 V
Ambito di impiego	Camper, Uso domestico
Colore principale	nero
Colore secondario	blu
Altezza	5,0 cm
Lunghezza	21,0 cm
Lunghezza cavo di ricarica	5 mm
Materiale	Plastica
Tensione	230 V
Intervallo di temperatura fino a	55 °C
Intervallo di temperatura da	-30 °C

Descrizione

Stazione di ricarica DPARTS
Wallbox portatile per campeggi, 1,4 kW, 6 A
Questo caricabatterie mobile estremamente compatto è progettato appositamente per le reti elettriche che non consentono un carico elevato dovuto a diversi dispositivi (ad es. campeggi, 8 A = 1840 W, 10 A = 2300 W). Ciò significa che potrete ricaricare il vostro veicolo in qualsiasi momento, poiché la potenza del cavo di ricarica non supera il limite di sicurezza della Presa. Per ricaricare il vostro veicolo, collegate la spina CEE dell'unità di ricarica a una presa adeguata, la spina di tipo 2 dell'unità al vostro veicolo elettrico e il veicolo verrà ricaricato in modo sicuro con una potenza fino a 1400 W. Il Display OLED integrato vi informa, durante il processo di ricarica, sullo stato attuale di carica, sulla tensione di ricarica, sulla corrente e sulla temperatura. Viene inoltre rilevato il consumo energetico e visualizzato il valore totale. Il sistema di monitoraggio della corrente di guasto rileva eventuali anomalie e spegne l'unità di ricarica in caso di malfunzionamento. In questo modo il vostro veicolo è protetto al meglio durante il processo di ricarica.

Dati tecnici:
Tensione di esercizio: 230 V, CA ±20 % 50 / 60 Hz
Corrente di esercizio: 6 A
Potenza massima erogata: 1,4 kW
Protezione contro: sovratensione e sottotensione, sovraccarico, cortocircuito, sovratemperatura, fulmini, corrente di guasto.
Sicurezza: RCMU 30 mA CA (unità di monitoraggio della corrente residua)
Lunghezza del cavo: 5 metri
Spina di ricarica: Tipo 2
Spina di alimentazione: CEE blu
Display: OLED
Contatore di potenza: conteggio cumulativo del consumo energetico
Alloggiamento: IP66, resistente agli spruzzi d'acqua
Conformità alle norme CE EN61851-1:2011, EN62752:2016
Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C
Dimensioni: 210 x 88 x 50 mm (L x P x A)
Peso: 2,02 kg, **con spina CEE blu**

Questa scheda prodotto si basa sulle informazioni disponibili al momento della generazione. Sono possibili successive modifiche ai prezzi, ai dati tecnici o alle informazioni sul prodotto. Fanno fede le informazioni attualmente riportate sull'articolo.