

mipa Thermolak "Mipatherm"



Omschrijving

MIPA-thermolak „Mipatherm“

Op basis van siliconenhars, bestand tegen hoge temperaturen

Speciale lak die bestand is tegen hoge temperaturen, voor gebruik op stalen ondergronden, zoals Uitlaatinstallaties, ovens, grillen enz., hittebestendig tot 800 °C. Dekvermogen: 9,0 - 12,0 m²/l.

Opmerking: Een voorwaardelijke oplosmiddelbestendigheid (tijdelijke belasting) wordt na ca. 1 - 2 uur bij 200 °C bereikt. De optimale filmeigenschappen en de volledige chemische en mechanische belastbaarheid worden bereikt na de eerste hittebelasting (ca. 1 uur bij minimaal 300 °C). Om blaasvorming bij te snelle hittebelasting te voorkomen, moeten voldoende lange droogtijden in acht worden genomen. Het aanbrengen met een kwast of roller is slechts in beperkte mate mogelijk., **zwart, spuitbus 400 ml**

Artikelnummer:	89418000
Origineel nummer:	212360002
EAN:	4016176012187
EVP:	16,55 €

Technische gegevens

Uitvoering	lak
Inzetbereik	voertuig verwerking
Hoofdkleur	zwart
Soort verpakking	spuitbus
Afmeting verpakking	0,4 l
Gewicht	0,296 kg
Type	dekverf