

Scheda prodotto

Bici da bambino "EQOLA 1" VICTORIA Mod. 24



Descrizione

Un compagno sicuro nel tragitto verso la scuola

La "EQOLA 1" di VICTORIA è conforme a tutte le norme del codice della strada per garantire che i bambini arrivino a scuola in tutta sicurezza con la loro bicicletta. Inoltre, è così robusta da essere divertente da guidare con tutta la famiglia nei boschi e nei sentieri di campagna. Il cambio al mozzo a 3 velocità è un compagno sicuro.

Con il suo freno a contropedale, offre la familiare funzione di frenata che i bambini conoscono fin dalla loro prima bicicletta. I potenti freni a V, azionabili manualmente, forniscono un ulteriore supporto. Strisce catarifrangenti sugli pneumatici, il faro anteriore da 15 lux e la Luce posteriore (Dinamo nel mozzo) aumentano la visibilità al buio e in generale nel traffico stradale. Grazie alla funzione di luce di parcheggio, i bambini possono essere visti anche se devono fermarsi in modo imprevisto o aspettare al semaforo.

Possono comodamente fissare la borsa sportiva sul Portapacchi in alluminio o trasportare lo zaino della scuola in un cestino. I parafanghi e la copricatena proteggono le gambe dei pantaloni dalle macchie causate dagli spruzzi d'acqua o dal grasso della catena.

Gli sviluppatori della VICTORIA hanno rinunciato alla Forcella elastica per una buona ragione: Con il peso ridotto del ciclista, non è in grado di svolgere il suo compito in modo completo. Tuttavia, la forcella rigida garantisce un comportamento di guida più diretto. D'altra parte, gli pneumatici larghi offrono un comfort di smorzamento per la guida su ciottoli e sentieri forestali.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02985018

Numero originale: 24984123

EAN: 4251971113039

EVP: **529,00 €**

Dati tecnici

Tipo	Dinamo nel mozzo, Protezione catena, Parafanghi
Numero colore	fuego red
Colore principale	rosso
Genere	Bambino
Velocità	3 marce
Categoria	Bici da bambino
Dimensione ruote	20 "
Materiale 1	Alluminio
Altezza telaio	30 cm
Peso	12,400 kg
Peso massimo consentito del sistema	60 kg
Fodero	360 mm
Tubo orizzontale	450 mm
Passo	860 mm
Reach	305 mm
Tubo sella	320 mm
Angolo tubo sella	72,0 °
Stack	447 mm
Tubo sterzo	140 mm
Angolo tubo sterzo	70,0 °
Standover	532 mm