Productsheet

DPARTS Oplaadstation "DUO POWER"



Artikelnummer:	89655306
Origineel nummer:	SIEHE TEXT
:	
EVP:	**2140,85 €**

Technische gegevens

Soort aansluiting	variabel
Uitvoering	laadapparaat
Breedte	33,4 cm
Eigenschappen	beveiliging tegen overlading, overhittingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging, safeschakeling
Ingangsspanning (Hz) tot	60 Hz
Ingangsspanning (Hz) vanaf	50 Hz
Inzetbereik	werkplaats, huishouden
Hoofdkleur	zwart
Hoogte	15,5 cm
Lengte	50,3 cm
Materiaal	staal
Materiaal 2	kunststof
Soort bescherming	IP65
Temperatuurbereik tot	55 °C
Temperatuurbereik van	-30 °C

Omschrijving

DPARTS-oplaadstation "DUO POWER"
AC / EV-wallbox, 2 x 11 kW, type 2-contactdoosen
Uitgerust met twee oplaadstopcontacten om twee elektrische auto's tegelijkertijd op te laden met 11 kW, of één auto met een laadvermogen van 22 kW. Het EV-oplaadstation wordt geleverd in combinatie met het becharged-dashboard. Na registratie kan het oplaadstation eenvoudig worden bediend en beheerd via het centrale dashboard. Het becharged-dashboard biedt een overzicht van het oplaadstation en de gebruikers, evenals grafische analyses van de laadprocessen. Voor rapportages kunnen de uitgevoerde transacties worden geëxporteerd. Een eenvoudig belastingsbeheer maakt het mogelijk om de stroomhoeveelheid van het oplaadstation te beperken. Verdere functies, zoals facturatiediensten, kunnen via toegevoegde diensten in het becharged-dashboard worden geactiveerd. Door de aansluiting op het potentiaalvrije contact is het mogelijk om laadprocessen aan het oplaadstation via een radiografische schakelaar netvriendelijk uit te schakelen. Het oplaadstation is voorbereid op netvriendelijk laden. Laadprocessen kunnen volgens § 14a van de Duitse energiewet (EnWG) door de netbeheerder via een radiografische ontvanger of smart meter-gateway, afhankelijk van de vereisten, worden gepauzeerd of afgeremd. Het oplaadstation beschikt over een geïntegreerd lokaal belastingsbeheer voor maximaal 16 oplaadstations, om de beschikbare stroom te verdelen. RFID-kaartlezer (incl. 3 online RFID-kaarten), ingebouwde aardschakelaar (RCBO) en voor alle stroomsoorten gevoelige aardleksensoren (RCMU).

Technische gegevens:
Bedrijfsspanning: 400 V AC ±10 %, 50-60 Hz
Bedrijfsstroom: 32 A
Max. uitgangsvermogen per laadpunt: 1-fasig 16 A tot 3,7 kW, 2-fasig 16 A tot 7,4 kW, 3-fasig 16 A tot 11 kW
Lokaal belastingsbeheer tot 16 laadpunten
Geïntegreerde geijkte energiemeters (MID)
Geïntegreerde mobiele modem (EDGE/3G/LTE)
Info display: 5-inch touchscreen, LED reflexband
Fasenmodus: 3 fasen + N + PE
Interfaces: Ethernet (RJ-45), WLAN (2,4 GHz), mobiele communicatie
Backend-koppeling: OCPP-standaard 1.6-J (WS & WSS), ondersteuning voor ModBus TCP
Geïntegreerde RFID-kaartlezer
Aansluiting: 2x type 2 contactdoos
Veiligheid: aardlekschakelaar, voor alle stroomsoorten gevoelige reststroomsensoren (RCMU), noodstopschakelaar, overtemperatuur, over-/onderspanning, overstroom, aardingsbeveiliging
Bedrijfstemperatuur: -30 tot +55 °C
Behuizing: staal
Frontpaneel: glas
Beschermhoes: IP65, IK08
Afmetingen (B x H x D): 33,4 x 50,3 x 15,5 cm
Gewicht: 13,8 kg, **met een touchscreen van 5 inch**

Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.

Generatiedatum: 28.10.2026

Productsheet

DPARTS Oplaadstation "DUO POWER"



Dit productinformatieblad is gebaseerd op de stand van zaken op het moment van genereren. Latere wijzigingen in prijzen, technische gegevens of productinformatie zijn mogelijk. De actuele gegevens bij het artikel zijn leidend.

Generatiedatum: 28.10.2026