# Produktdatablad

## PETEC skruesikring




| | |
|---|---|
| **Artikel Nummer :** | 41412677 |
| **Originalnummer:** | 91010 |
| **EAN:** | 4013558910109 |
| **EVP:** | **10,40 €** |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Version | Klæbemiddel |
| Egenskaber | medium styrke |
| Anvendelsesområde | Metal |
| Hovedfarve | blå |
| Container Type | Flaske |
| Antal | 10,0 g |
| Vægt | 0,010 kg |

### Beskrivelse

**PETEC skruelås**
**Mellemstærk, til stik op til M36**
Til sikring og tætning af fine til grove gevindforbindelser som skruer, møtrikker, bolte osv. Kan fjernes med normalt værktøj, også velegnet til rustfrit stål og galvaniserede dele, modstandsdygtig over for korrosion, vibrationer, vand, saltvand, olie, brændstof, kølervæske, kulbrinte og mange andre kemikalier.
**Tekniske data:** Farve: blå, Viskositet: 2000 til 7500 mPa-s, Hærdningssystem: anaerob, Håndstyrke: 10 til 20 min, Funktionsstyrke: 1 til 3 timer, Forskydningsstyrke: 9 til 13 N/mm$^2$, Maks. spaltefyldningskapacitet: 0,25 mm, Brudmoment: 17 til 22 N/m, Forarbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C, Temperaturbestandighed: -55 °C til +150 °C, Holdbarhed: 24 måneder, Lejres køligt og tørt., **10 g flaske**

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

**Generationsdato: 20.11.2026**