PRODUKTINFORMATION

Made in Germany

MOTORENÖL 0W-30 RACE C2

Vollsynthetisches mid SAPS Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl für Pkw und Transporter
SAE 0W-30

Beschreibung

MOTORENÖL 0W-30 RACE C2 ist ein universelles Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie und PAO Grundölen für Pkw und Transporter mit Benzin- und Dieselmotoren. Dieses Motorenöl mit Mid SAPS Technologie wurde speziell zur Erfüllung der anspruchsvollen Anforderungen von Hochleistungsmotoren eingestellt, die ein ACEA C2 Schmiermittel benötigen. Es senkt den Kraftstoff und hält die Effizienz von Abgasnachbehandlungssystemen aufrecht.

Anwendungsbereich

MOTORENÖL 0W-30 RACE C2 ist ein Hochleistungsöl mit sorgsam ausgewählten Additiven, es eignet sich hervorragend in Automobilen mit modernen Dreiwegkatalysatoren und Dieselpartikelfiltern.

Eigenschaften

- für verlängerte Ölwechselintervalle bestens geeignet
- reduziert die Aschebildung
- sehr guter Schutz vor Verschleiß, Motorablagerungen, Korrosion und Schaumbildung
- Kraftstoffersparnis im Teil- und Volllastbetrieb
- sofortige Schmierung beim Starten – senkt Reibung und Anfahrverschleiß auf ein Minimum und sorgt für einen sicheren Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- sehr gute Kaltstarteigenschaften
- außergewöhnliche Temperaturstabilität, bekämpft durch hohe Temperaturen hervorgerufene Oxidation

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	Wert*
Dichte 15 °C	kg/l	0,850
Viskosität 40 °C	mm²/s	56,0
Viskosität 100 °C	mm²/s	9,9
Viskositätsindex		160
Pourpoint	°C	-48
Flammpunkt	°C	200

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Qualitätsniveau

ACEA C2
API SN/CF

Leistungsvermögen

PSA B71 2312
BMW LL-01
GM 6094M
PSA B712312
Fiat 9.55535 S1 / N2
ILSAC GF-4/-5
Chrysler MS-6395
GM-LLA-025/GM-LL-B-025
Ford WSS-M2C950-A
MB 229.5

Stand September 2018