

Ficha de Producto

Bicicleta Eléctrica Trekking "TRESALO 16" VICTORIA (#1)



Descripción

Los modelos Victoria TRESALO con Baterías PowerTube integradas están diseñados con un chasis estable y rígido y, por lo tanto, son muy adecuados como tourers de larga distancia. La posición de conducción es -como cabría esperar de una Victoria- más erguida y orientada al confort que excesivamente deportiva y estirada.

El modelo superior con cambio de marchas de la serie TRESALO de gama media-alta se toma en serio el tema de las largas distancias. Por eso está equipado con la combinación Bosch Smart System de motor de alto par "Performance CX" y "PowerTube 750".

La información adicional que la pantalla a color "Kiox 300" no proporciona se puede transmitir al propio smartphone a través de la aplicación eFlow Bike y se puede utilizar de forma ideal para la navegación a través de otras aplicaciones, por ejemplo.

El sistema de cambio de 11 velocidades ofrece una gama de marchas adecuada para el cicloturismo, de modo que puede cubrir la distancia adecuada o el terreno puede ser accidentado. Como resultado, los frenos de disco hidráulicos de alta calidad son una necesidad, que aquí provienen de la gama de bicicletas de montaña Shimano e impresionan por su estabilidad.

Sitio web



<https://www.victoria-bikes.com>

Número de artículo: 02920102

Número original: KHA250102

EAN: 4251971165854

EVP: 4299,00 €

Datos técnicos

Capacidad de batería	750,0 Wh
Componentes	Horquilla, Tija de suspension, Candado, Portaequipajes del sistema, Protector de cadena, Ayuda electrónica para empujar, Guardabarros
Descripción del color	bat black matt
Color principal	Negro
Recorrido de horquilla	63 mm
Variante (Género)	Hombre
Velocidades	11 velocidades
Categoría	Bicicleta de Trekking
Medida de Ruedas	28 "
Material 1	Aluminio
Potencia del motor	250 W
Altura de cuadro	55 cm
Peso	28,500 kg
Peso máximo admisible del sistema	140 kg
Vaina inferior	490 mm
Tubo superior	595 mm
Reach	406 mm
Tubo de sillín	550 mm
Ángulo de sillín	73,0 °
Stack	634 mm
Tubo de dirección	155 mm
Ángulo de dirección	70,0 °