Produktdatablad

KNIPEX afisoleringstang "Elektro-Installationszange"



Artikel Nummer :	62850565
Originalnummer:	13 96 200
EAN:	4003773075110
EVP:	**82,65 €**

Tekniske data

Anvendelse	skæring, afisolering, gribe, bøje, afboring
Version	Specialtang
Hovedfarve	sølv
Sekundær farve	rød
Vægt	0,298 kg
Type	Afisoleringstang

Beskrivelse

KNIPEX afisoleringstang »Elektroinstallations tang«
Multifunktionstang til el-installation, 6 funktioner i én tang
Til at gribe fat i flade og runde materialer, bøje, afgratning, kabelskæring, afisolering og krympning af dupsko. Skæreværdi for flertrådede kobberkabler: Ø 15 mm eller 50 mm², afisoleringsværdier for enkeltledere: 0,7 – 1,5 + 2,5 mm², kapacitet: 0,5 – 2,5 mm², isoleret med flerkomponentkapper, længde: 200 mm.

Egenskaber: Glatte glideflader på spidsen til skadesfri greb om enkeltledere. Profilerede gribflader og brænderhul til greb om fladt og rundt materiale. Markant yderkant på Bakker til bearbejdning af indbyggede stikkontakter og afgratning af gennemføringshuller. Afisoleringshuller til ledere på 0,7–1,5 mm² og 2,5 mm². Krympeskuffe til ledningshylster på 0,5–2,5 mm². Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Saksformet udførelse, skruet led, præcis og spilfri funktion af tangen.
Bemærk: Af sikkerheds- og ansvarsmæssige årsager er det ikke muligt at returnere højspændingsværktøj (HV)., **forkromet, VDE-godkendt, ICE 60900 DIN EN 60900**





Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.

Generationsdato: 30.10.2026