Produktdatenblatt

DPARTS Ladestation



Artikelnummer:	89655308
Originalnummer:	EM014ACC
EAN:	4024559262135
EVP:	**236,85 €**

Technische Daten

Anschlussart	variabel
Ausführung	Ladegerät
Breite	8,8 cm
Eigenschaften	Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz
Eingangsspannung (Hz) bis	60 Hz
Eingangsspannung (Hz) von	50 Hz
Eingangsspannung (V) bis	230,0 V
Eingangsspannung (V) von	230 V
Einsatzbereich	Wohnmobil, Haushalt
Hauptfarbe	schwarz
Nebenfarbe	blau
Höhe	5,0 cm
Länge	21,0 cm
Länge Ladekabel	5 mm
Material	Kunststoff
Spannung	230 V
Temperaturbereich bis	55 °C
Temperaturbereich von	-30 °C

Beschreibung

DPARTS Ladestation
Mobile Wallbox für Campingplätze, 1,4 kW, 6 A
Das sehr kompakte, mobile Ladegerät ist speziell für Stromnetze konzipiert, die eine hohe Belastung durch unterschiedliche Verbraucher nicht zulassen (z.B. Campingplätze, 8 A = 1840 W, 10 A = 2300 W). D.h. das Sie ihr Fahrzeug immer aufladen können, da die Leistung des Ladekabels die Absicherung der Steckdose nicht überschreitet. Um Ihr Fahrzeug aufzuladen, verbinden Sie den CEE-Stecker der Ladeeinheit mit einer geeigneten Steckdose, den Typ 2 Stecker der Einheit mit Ihrem Elektrofahrzeug, und schon wird das Fahrzeug mit bis zu 1400 W Leistung sicher aufgeladen. Das eingebaute OLED Display informiert Sie während des Ladevorganges über den aktuellen Ladezustand, Ladespannung, Strom und Temperatur. Ebenso wird der Leistungsverbrauch ermittelt und der Gesamtwert angezeigt.
Die Fehlerstromüberwachung erkennt Unregelmäßigkeiten und schaltet die Ladeeinheit bei Fehlfunktion ab. So ist Ihr Fahrzeug während des Ladevorgangs bestens geschützt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V, AC±20 % 50 / 60 Hz
Betriebsstrom: 6A
Max. Abgabeleistung: 1,4 kW
Schutz gegen: Über- und Unterspannung, Überlast, Kurzschluss, Übertemperatur, Blitz, Fehlerstrom.
Sicherheit: RCMU 30 mA AC (Reststromüberwachungseinheit)
Kabellänge: 5 Meter
Ladestecker: Typ 2
Netzstecker: CEE Blau
Anzeige: OLED Display
Leistungszähler: Kumulierte Leistungsverbrauchszählung
Gehäuse: IP66, Spritzwassergeschützt
Aufbau nach: CE Norm EN61851-1:2011, EN62752:2016
Betriebs Temperatur : -30 bis +55 °C
Abmessungen: 210 x 88 x 50 mm (L x B x H)
Gewicht: 2,02 Kg, **mit CEE-Stecker blau**

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.