

SPEC-X Getriebeöl

Mehrbereichs-Getriebeöl synthetisch SAE 75W-90

Beschreibung

SPEC-X Getriebeöl basiert auf sorgfältig ausgewählten, äußerst hochwertigen HC-Synthese-Grundölen und kann daher in einem breiten Anwendungsfeld eingesetzt werden. Aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung eignet es sich speziell für Synchrongetriebe sowie für stark belastete Differentialgetriebe. **Spec-X Getriebeöl 75W-90** wird für alle Komponenten von mechanischen Getrieben empfohlen.

HINWEIS: **SPEC-X Getriebeöl** ist nicht für den Einsatz in Stufenautomaten, Doppelkupplungen und Stufenlos-Automatik Getrieben geeignet.

Eigenschaften

- Sehr ruhige Schaltvorgänge, ohne Vibrationen
- Ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität
- Deutlich verlängerte Lebensdauer des Getriebes aufgrund optimaler Verschleißschutzadditive

Empfehlungen

Ölwechsel: Gemäß den Herstellerangaben und nach eigenem Gebrauch

Technische Daten

Eigenschaften	Einheit	75W-90*
Dichte 15 °C	kg/l	0,862
Viskosität 40 °C	mm ² /s	70,2
Viskosität 100 °C	mm ² /s	15,0
Viskositätsindex		226
Pourpoint	°C	-36
Flammpunkt (COC)	°C	210

*sind Durchschnittswerte und können im Rahmen der Norm schwanken.

Spezifikation

API GL-4/ GL-5 / MT-1

SAE J 2360

MIL PRF-2105 E