Produktdatablad

VICTORIA Elektrisk trekkingcykel "Manoc 6" (#1)



Hjemmeside

https://www.victoria-bikes.com

Artikel Nummer :	02920253
Originalnummer:	BK25HV0502
EAN:	4251971150874
EVP:	**4699,00 €**

Beskrivelse

Topmodellen i MANOC premium trekking-serien er den ideelle partner til langdistanceture.

Med "Performance CX"-drevet og "PowerTube 750"-batteriet med den højeste kapacitet leverer det smarte Bosch-system det maksimale af, hvad der er muligt i øjeblikket. Yderligere oplysninger, som "Kiox 300"-farvedisplayet ikke giver, kan overføres til din smartphone via eFlow Bike-appen. Andre apps, såsom Komoot eller Strava, bruger derefter oplysningerne til navigation og ruteplanlægning.

Den luftaffjedrede gaffel med 80 mm fjedervandring giver masser af komfort og støddæmper vejens ujævnheder, som sendes videre af de brede dæk med lav rullemodstand.

De elleve gear kommer fra en Shimano "Deore XT" bagskifter. Denne samt kæde og kassette kommer fra Linkglide-serien og er omkring tre gange mere slidstærke og komfortable end en sammenlignelig Hyperglide-standardversion.

Som med alle nye Victoria-udviklinger kan batteriet, der er integreret i underrøret, fjernes fra toppen, hvilket gør det unødvendigt at fjerne det fra bunden. Men i betragtning af den store kapacitet og den tilhørende batterivægt anbefaler vi at oplade ved MANOC i stedet, da det simpelthen er mere praktisk.

Med en tilladt totalvægt på 170 kg er MANOC 6 den ideelle rejsekammerat, og takket være MIK-bagagebærersystemet kan den fastgøre kufferter og andre genstande, uden at de glider under kørturen.

,

Tekniske data

Batteri kapacitet	750,0 Wh
Egenskaber	Affjedringsgaffel, Rammelås, Kædebeskyttelse, Elektronisk skubbehjælpning, Stænkskærme
Farvebetegnelse	galaxy white
Hovedfarve	sølv
Sekundær farve	sort
Forgaffelfjeder	80 mm
Køn	Mænd
Gearing	11-speed
Kategori	Trekkingcykel
Hjulstørrelse	28 "
Materiale 1	Aluminium
Motoreffekt	250 W
Ramme højde	50 cm
Vægt	28,800 kg
Tilladt systemvægt	170 kg
Kædestræber	483 mm
Øverste rør	631 mm
Hjulafstand	1189 mm
Reach	431 mm
Sadelrør	500 mm
Sædevinkel	72,0 °
Stack	659 mm
Hovedrør	170 mm
Hovedrørets vinkel	69,0 °