

## Top Tec 6320 5W-30



### Beschrijving

Asarme, eersteklas, lichtlopende motorolie voor gebruik het hele jaar door. Beschermt de motor tegen slijtage en roetaanslag dankzij het uitstekende reinigende en vuilafvoerende vermogen en houdt de motor aanzienlijk schoner. Dit biedt optimale bescherming tegen LSPI-effecten. Ideaal geschikt voor voertuigen met roetfilters voor benzine en diesel. Zorgt voor een langere levensduur van de motor.

### Eigenschappen

- voortreffelijke hogedruk- en slijtage-eigenschappen
- optimale bescherming tegen LSPI-effecten
- uitstekend reinigend en vuilabsorberend vermogen
- houdt de motor in hoge mate schoon
- geschikt voor benzine- en dieseldeeltjesfilters
- hoge afschuifstabiliteit
- enorme brandstofbesparing
- snelle oliecirculatie
- kan met universele motoroliën worden gemengd

### Specificaties / Goedkeuringen

ACEA C3 • API SP

**LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden:**

Stellantis FPW9.55535/03 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2290 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2297

### Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	70,0 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscositeit bij 100 °C	11,8 mm <sup>2</sup> /s ASTM D7042
Viscositeit bij -30°C (CCS)	< 60000 mPas ASTM D5293
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	≤ 6600 mPas ASTM D4684
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592

### Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	8,5 % CEC-L-40-A-93
Totaal basisch getal	9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

### Toepassings-Gebieden

Voornamelijk voor diverse benzine- en dieselloertuigen van het Stellantis concern zoals Citroën, DS, Fiat, Jeep, Opel en Peugeot, evenals Toyota met PSA-motoren. Een smeermiddel met deze specificatie is voorgeschreven voor EB2 benzinemotoren zoals EB2 Turbo Gen1, Gen2 (1.2L PureTech) en EB NA Gen1, Gen2 (aanzuigmotoren), maar niet voor EB2 Turbo Gen3 motoren. Voor dieselmotoren is een smeermiddel met deze specificatie vereist voor DV5Rx (1.5L BlueHDi), DW12RUX en DW10Fx. Kan ook worden gebruikt door fabrikanten die een olie met deze specificatie vereisen.

### Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- resp. voertuigfabrikant moeten in acht genomen worden.

### Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	23165 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK
4 l Jerrycan kunststof	23166 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK
5 l Jerrycan kunststof	23167 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK
20 l Jerrycan kunststof	23160 DE-EN-ES-IT-PT

## Top Tec 6320 5W-30

### Verpakking

20 l Bag-in-Box	23168
	AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR- HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT- RO-RU-SK
60 l Zwarte plaat vat	23161 DE-EN
205 l Zwarte plaat vat	23164 DE-EN

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**