

# Ficha de Producto

## Bicicleta de gravel "Nyvo 10.0" CONWAY (#2)



### Descripción

Polvo en la botella, el sol bajo sobre el camino, un último esfuerzo antes de la cima: la Nyvo 10.0 se nutre de un espíritu de Gravel rápido y minimalista. El carbono aporta una sensación básica firme y de alta calidad, mientras que la plataforma de 28 pulgadas mantiene el ritmo y la estabilidad.

A veces entrenamiento, a veces trayecto al trabajo con un desvío extra, a veces un domingo sin un destino concreto: esta Nyvo combina las exigencias deportivas con un enfoque agradablemente sencillo. Entre el entrenamiento, los desplazamientos diarios y las ruedas libres surge un mundo intermedio, moderno y rápido. Gracias a los puntos de fijación integrados, se puede acoplar sin problemas equipaje en el cuadro para viajes de varios días.

### Sitio web



<https://www.conway-bikes.com>

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de artículo: | 02811484      |
| Número original:    | 01029412      |
| EAN:                | 4251971197909 |
| EVP:                | 2399,95 €     |

### Datos técnicos

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Descripción del color             | blossom matt / black matt |
| Color principal                   | Violeta                   |
| Color secundario                  | Negro                     |
| Variante (Género)                 | Hombre                    |
| Velocidades                       | 12 velocidades            |
| Categoría                         | Gravel                    |
| Medida de Ruedas                  | 28 "                      |
| Material 1                        | Carbono                   |
| Altura de cuadro                  | 45 cm                     |
| Longitud de tallo                 | 80,0 mm                   |
| Peso máximo admisible del sistema | 120 kg                    |
| Vaina inferior                    | 428 mm                    |
| Tubo superior                     | 535 mm                    |
| Distancia entre ejes              | 1222 mm                   |
| Reach                             | 380 mm                    |
| Tubo de sillín                    | 450 mm                    |
| Ángulo de sillín                  | 74,5 °                    |
| Stack                             | 560 mm                    |
| Tubo de dirección                 | 115 mm                    |
| Ángulo de dirección               | 71,0 °                    |

