

Bomba de cuadro CONTEC "Air Support Attaché"



Descripción

Alta presión y uso universal

Una bomba debe ser capaz de hacer una cosa por encima de todo: generar tanta presión como sea posible. La Bomba de cuadro "Air Support Attaché" de CONTEC genera una presión de aire de hasta 8 bar (120 psi). Por lo tanto, también se puede utilizar para neumáticos Neumáticos. El tamaño también debe ajustarse: La bomba está disponible en 3 longitudes de instalación diferentes para que siempre sea fácil de montar. Otra clara ventaja del "Air Support Attaché" es que se adapta a todas las Válvulas (Sclaverand, Schrader y Dunlop) gracias a su cabezal universal. Esto significa que el ciclista siempre está en el lado seguro.

La bomba está fabricada en plástico y cuenta con una abrazadera para el cuadro. Está disponible en las tallas S, M y L.

Sitio web



<https://www.contec-parts.com>

Número de artículo: 03319175

Número original: CFM-002

EAN: 4250311340319

EVP: 10,95 €

Datos técnicos

Versión	Bomba manual y de cuadro
Longitud de montaje máx.	580 mm
Longitud de montaje mín.	514 mm
Ámbito de aplicación	Universal
Color principal	Negro
Material 1	Plástico
Presión máx.	8,0 bar
Presión máx.	120,00 psi
Peso	0,120 kg
Tipo de válvula	Dunlop (DV), Schrader (AV), Sclaverand (SV)

Bomba de cuadro CONTEC "Air Support Attaché"

