Scheda prodotto

E-bike trekking "Manoc 5" VICTORIA (#1)



Sito web

https://www.victoria-bikes.com

Numero articolo:	02920239
Numero originale:	BK25HV0200
EAN:	4251971150805
EVP:	**5199,00 €**

Descrizione

Il MANOC 5 è il mezzo d'oro della serie premium trekking MANOC con cambio al mozzo. Con un peso totale ammesso di 170 kg, il MANOC 5 è il compagno ideale per tutti i giorni e per il turismo e, grazie al sistema di portapacchi MIK, può fissare saldamente borse e simili senza che scivolino durante il viaggio.

Come per tutti i nuovi sviluppi di Victoria, la Batteria integrata nel tubo obliquo può essere rimossa dall'alto, rendendo superflua la rimozione dal basso. In considerazione delle grandi capacità e del relativo peso della batteria, tuttavia, consigliamo di effettuare la ricarica al MANOC, perché è semplicemente più comodo.

Con la Guida "Performance CX" e la Batteria "PowerTube 750" ad alta capacità, il sistema intelligente Bosch offre il massimo di quanto attualmente possibile. Le informazioni aggiuntive che il display a colori "Kiox 300" non fornisce possono essere trasmesse allo smartphone tramite l'app eFlow Bike. Queste informazioni possono essere utilizzate da altre app, ad esempio per la navigazione.

Grazie agli ingranaggi del mozzo Enviolo a variazione continua e alla Cinghia, gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo. Anche la Forcella ad aria con escursione di 80 mm offre un grande comfort e ammorba le asperità della strada grazie agli Pneumatici larghi ma a bassa resistenza al rotolamento.

,

Dati tecnici

Capacità batteria	750,0 Wh
Tipo	Forcella elastica, Serratura, Protezione catena, Ausilio elettronico alla spinta, Parafanghi
Numero colore	illusion green
Colore principale	verde
Escursione	80 mm
Genere	Uomo
Velocità	A regolazione illimitata
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Potenza motore	250 W
Altezza telaio	50 cm
Peso	29,200 kg
Peso massimo consentito del sistema	170 kg
Fodero	483 mm
Tubo orizzontale	631 mm
Passo	1189 mm
Reach	431 mm
Tubo sella	500 mm
Angolo tubo sella	72,0 °
Stack	659 mm
Tubo sterzo	170 mm
Angolo tubo sterzo	69,0 °