# Produktdatablad

## LOCTITE skruesikring "248"




| | |
|---|---|
| **Artikel Nummer :** | 41402439 |
| **Originalnummer:** | 1715105 |
| **EAN:** | 5010266382746 |
| **EVP:** | **21,15 €** |

### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Version | Klæbemiddel |
| Egenskaber | medium styrke, drypfri |
| Anvendelsesområde | Metal |
| Hovedfarve | blå |
| Container Type | Stick |
| Antal | 9,0 g |
| Vægt | 0,010 kg |
| Temperaturområde op til | 150 °C |
| Temperaturområde fra | -55 °C |

### Beskrivelse

**LOCTITE skruelås »248«**
**Mellemfast, til samlinger op til M50**
Universelt anvendelig skruelås med middel styrke, nem at påføre som en drypfri stick. Produktet er velegnet til alle gevindforbindelser af metal. Det sikrer skruer, møtrikker og stiftbolte mod at løsne sig på grund af vibrationer og tætner samtidig. Det er egnet til alle metaller, herunder passive materialer som rustfrit stål, aluminium og galvaniserede overflader. Det har påvist tolerance over for let forurening fra industriolier, såsom motor-, korrosionsbeskyttelses- og skæreolier.
**Tekniske data:** Farve: blå, anvendelsestemperaturområde: -55 til +150 °C, løsningsmoment: 17 Nm, håndfasthed på stål: 5 min., håndfasthed på rustfrit stål: 20 min., **9 g stick, selvbetjeningsemballage**

Dette produktdatablad er baseret på forholdene på det tidspunkt, hvor databladet blev genereret. Det er muligt, at der sidenhen er foretaget ændringer i priser, tekniske data eller produktinformationer. Det er altid de aktuelle oplysninger om artiklen, der er gældende.