

LOCTITE Schroefbeveiliging "2701"



Omschrijving

LOCTITE schroefbeveiliging "2701"

Zeer sterke, groen, schroefbeveiliging op methacrylaatbasis met lage viscositeit

Voorkomt ongewenste bewegingen, zelfstandig losraken, lekkages en corrosie in de schroefdraad en is trillingsbestendig. Doorlopende schroefdraden worden tegelijkertijd afgedicht. Bijzonder geschikt voor verchromde oppervlakken. Verdraagt lichte vervuiling door industriële oliën. Voor alle schroefverbindingen van metaal. Fluoresceert onder UV-licht.

Technische gegevens: Losbreekmoment schroeven M10: 38 Nm, handvastheid op staal: 10 min, handvastheid op messing: 4 min, handvastheid op roestvrij staal: 25 min, temperatuurbereik: -55 °C tot +150 °C, demontage: moer of schroef plaatselijk verwarmen tot ca. 250 °C en in verwarmde toestand demonteren., **Bidon van 5 ml, in zelfbedieningsverpakking**

Artikelnummer:	41415167
Origineel nummer:	195911/29686
EAN:	4015000460965
EVP:	10,65 €

Technische gegevens

Uitvoering	kleefstof
Eigenschappen	hoge sterkte
Inzetbereik	metaal
Hoofdkleur	groen
Soort verpakking	fles
Inhoud	5 ml
Gewicht	0,005 kg