

DPARTS ladestation "HOME"

Beskrivelse

DPARTS ladestation »HOME«

AC-wallbox, 11 kW, 16 A, type 2-kabel, kompatibel med solcelleladning

Denne avancerede wallbox understøtter opladning med overskydende solcelleenergi via faseomskiftning, så den selvproducerede strøm kan udnyttes bedst muligt. Den er udstyret med et 1,5 m CEE-kabel og et 6,5 m type 2-kabel og tilbyder dermed tilstrækkelig længde til bekvem opladning. Enkel administration og overvågning af opladningsprocesserne er mulig hvor som helst via en brugervenlig app. Godkendelse af opladninger er mulig via app, RFID-kort og ModBus. Det store 3-tommers OLED-farvedisplay har en tydelig indikator for opladningsstatus og indstillinger. Wallboxen kan sikres mod uautoriseret adgang ved hjælp af en PIN-kode. Den indbyggede nærhedssensor tænder displayet, når man nærmer sig, og en lyssensor tilpasser automatisk displayets lysstyrke til omgivelserne. Via det indbyggede LED-bånd kan man direkte aflæse wallboxens status. Den indbyggede, allstrømsfølsomme differentielstrømssensor (RCMU) beskytter mod fejlstrømme under opladningen. Dermed er dit køretøj optimalt beskyttet mod over-/underspænding, fejlstrømme, kortslutninger og høje temperaturer. Beskyttelsesklasserne IP65 og IK08 sikrer, at ladestationen også kan bruges udendørs. Med den medfølgende kabelholder kan ladekablet rulles op, så det fylder mindst muligt.

Tekniske data:

Driftsspænding: 400 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz

Nominel strøm: 16 A

Kommunikation: WiFi, Bluetooth

Indgangskabel: 1,5 m kabellængde med CEE-stik

Ladekabel: Type 2 med 6,5 m kabellængde

Nærhedssensor til aktivering af displayet

Softtaster til indstillinger

Indikator: 3-tommers OLED-farveskærm

RGB-LED-bånd

Styringsmetode: RFID, app, ModBus TCP

3-faset/1-faset skifter kan styres via ModBus TCP

Beskyttelsesklasse: IP65, sprøjtandsbeskyttet

Slagfasthed: IK08

Nødstopknap

Beskyttelse: Type B RCMU, over-/underspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse, beskyttelse mod kortslutning, overtemperatur, overspænding, jordingsbeskyttelse

Driftstemperatur: -30 til +55 °C

Hus: RAL 7021 sortgrå mat (PC+ASA)

Dimensioner: 180 x 180 x 64,5 mm

Vægt: 4 kg, **inkl. Bluetooth-kontrolenhed**

Artikel Nummer :

89655303

Originalnummer:

EMH011AC1RW

EAN:

4024559263408

EVP:

534,35 €

Tekniske data

Forbindelsestype	variabel
Version	Oplader
Bredde	18,0 cm
Egenskaber	Beskyttelse mod overopladning, Beskyttelse mod overophedning, Beskyttelse mod kortslutning, beskyttelseskredsløb
Indgangsspænding (Hz) op til	50 Hz
Indgangsspænding (Hz) fra	50 Hz
Hovedfarve	grå
Sekundær farve	sort
Accentuerende farve	rød
Højde	6,45 cm
Længde	18,0 cm
Ladekabel længde	6500 mm
Strømkabel længde	1500 mm
Materiale	Syntetisk materiale
Beskyttelsesklasse	IP65
Temperaturområde op til	55 °C
Temperaturområde fra	-30 °C