

## Moyeu à vitesses intégrées QUANDO "KT-305R"

### description

**Moyeu à vitesses intégrées QUANDO « KT-305R »**

**Moyeu à frein de rétropédalage**

Longueur d'axe 167 mm, largeur de montage 110 mm, axe en acier, Ø de la bride 51,5 mm, courbure en J, pour rayons de Ø 2,00 et 2,34 mm, avec cassette de 20 dents, couvercle anti-poussière, écrous d'axe et rondelles, poids : env. 766 g, **36 trous, noir**

**Référence d'article:**

03450099

**Référence originale:**

KT-305R-J 36H BLACK

:

**EVP:**

**29,95 €**

### Données techniques

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Axe                        | axe plein             |
| Longueur de l'axe          | 167,0 mm              |
| Montage                    | roue arrière          |
| Modèle                     | à vitesses intégrées  |
| Logement du frein          | sans logement         |
| Largeur de montage         | 110 mm                |
| Couleur principale         | noir                  |
| Pour roue                  | basic                 |
| Matériau 1                 | acier                 |
| Matériau 2                 | CrMo                  |
| Variation                  | frein à rétropédalage |
| Emballage                  | emballage de montage  |
| Matériau du corps du moyeu | Aluminium             |
| Type de rayon              | Coudure en J          |
| Diamètre de bride          | 51,5 mm               |
| Diamètre du trou de rayon  | pour 2,00 et 2,34 mm  |
| Vitesses                   | 1 vitesse             |
| Flanc de frein             | oui                   |
| Nombre de trous de rayons  | 36 trous              |
| Modèle de moyeu            | KT-305R               |