Fiche technique du produit

Appareil de purge des freins Ate "FB 5 ev"



Référence d'article:	65589897
Référence originale:	03.9302-1502.4
EAN:	4006633456678
EVP:	**769,25 €**

Données techniques

Application / Utilisation	purge, remplir, rincer
Type	système de freinage
Pression de service	3,5 bar
Domaine d'application	conduite de frein/ conduite hydraulique
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	bleu
Débit	24 l/h
Hauteur	530,0 mm
Contenu	5000 ml
Longueur	250,0 mm
Matériau 1	acier
Matériau 2	plastique
Poids	10,040 kg
Application / Utilisation	voiture

description

ATE Appareil de purge des freins "FB 5ev
Pour le remplissage, le rinçage et la purge des systèmes de freinage électroniques modernes, 5 litres, pour les liquides de frein à faible viscosité.
Réglage variable de la pression de 0,4 à 3,5 bars pour toutes les plages de pression des principaux constructeurs automobiles. Les pressions de travail sont réglées sur la pression de travail souhaitée à l'aide d'un régulateur rotatif et peuvent être contrôlées à l'aide d'un manomètre de classe 1,6. Une pompe spéciale génère un flux de liquide pulsé qui favorise le rinçage et la purge complets du système de freinage. Il se remplit directement à partir du bidon de 5 litres, ce qui évite tout transvasement. Le bidon est solidement fixé dans l'appareil. La lance d'aspiration est maintenue en toute sécurité dans le bidon par un cône d'étanchéité en caoutchouc. Grâce à un contrôle permanent de la pression, la pompe d'alimentation est arrêtée lorsque le bidon est vide, ce qui garantit qu'aucun air ne peut être refoulé dans le système de freinage. Avec support pour le tuyau de remplissage et le câble d'alimentation disposés sur le côté de l'appareil, ainsi que des cale de levage pour trois adaptateurs pour purgeur de frein sur la paroi arrière de l'appareil. Incl. adaptateur pour purgeur de frein n° : 20.

Caractéristiques techniques :
Contenu du liquide de frein : 5 l
Raccordement au réseau : 230 V ~ , 50 - 60 Hz
Débit de la pompe : env. 24 l/h pour une contre-pression de 2 bar
Pression de travail : 0,4-3,5 bar en continu
Arrêt automatique de la pompe : lorsque le niveau de remplissage restant dans le bidon est d'env. 9 mm
Longueur du câble de raccordement : 5 m IEC
Longueur du tuyau de remplissage : 3,5 m
Dimensions (H x L x P) : 530 x 285 x 250 mm
Niveau sonore : 66 dB(A)
Contenu de la livraison : Appareil, mode d'emploi, adaptateur pour purgeur de frein n° : 20, **poids : 8,6 kg**

Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 16.08.2026

Fiche technique du produit

Appareil de purge des freins Ate "FB 5 ev"



Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.

Date de génération: 16.08.2026