

Fiche technique du produit



Liquide de frein Ate "Super DOT 5.1"



Référence d'article:	41228131
Référence originale:	03.9901-6603.2
EAN:	4006633457590
EVP:	136,15 €

Données techniques

Domaine d'utilisation	voiture
Type de récipient	bidon
Contenu	5,0 l
Catégorie	frein
Qualité	DOT 5.1
Poids	5,300 kg

description

Liquide de frein ATE "Super DOT 5.1"

DOT 5.1, classe ISO 6, point d'ébullition : min. 265° C, point d'ébullition humide : min. 180° C

Destiné à être utilisé comme liquide hydraulique dans les systèmes de freinage et d'embrayage des véhicules automobiles. Possède un point d'ébullition humide supérieur de 5° C et un intervalle de vidange plus long que l'ATE SL.6, et ce pour une viscosité comparable. Elle est donc particulièrement adaptée à l'utilisation dans les véhicules équipés de systèmes modernes d'assistance à la conduite comme l'ESP, l'ABS et l'ASR. Répond à toutes les exigences OEM et dépasse notamment les exigences des normes FMVSS - n° 116 - DOT 5.1, SAE J1704 et ISO 4925, classe 5 - 1. Peut être mélangé avec d'autres liquides de frein répondant aux spécifications ISO 4925 classe 6, DOT 5.1 ou DOT 4. Le fonctionnement optimal de l'ESP, même à très basses températures, est toutefois mieux garanti avec les liquides répondant aux spécifications ISO 4925, classe 5 - 1.

Caractéristiques techniques : fabriqué à base de glycol, point d'ébullition : 265° C, point d'ébullition humide : 180° C, viscosité : 750 mm²/sec, intervalle de vidange : jusqu'à 3 ans (selon l'utilisation)., **Bidon de 5 l**