WOLF OFFICIALTECH
0W-30 MS-BFE

29/10/2025
65660

Este es un aceite de motor ACEA C2/C3 basado en aceites base cuidadosamente seleccionados y de muy alta calidad. Es un aceite específicamente formulado para cumplir la especificación BMW Longlife-19 FE.
Se ha adaptado para cumplir los requisitos de los motores turbo de última ingeniería, que requieren un alto rendimiento y aceites de menor viscosidad.

APLICACIONES

Este aceite de motor ACEA C2/C3 y API SP está diseñado para las especificaciones de aceite de motor BMW Longlife-19 FE.
Se puede usar en múltiples vehículos que requieran la especificación ACEA C2. Fórmula óptima para los vehículos actuales que evita la ruptura de la película de aceite y reduce la fricción, lo que proporciona ahorro de combustible y fiabilidad.

CARACTERÍSTICAS

Arranque en frío: excelente fluidez a bajas temperaturas.
Ahorro de combustible: excelente ahorro de combustible y reducción de CO2.
Protección total del motor: alto rendimiento de limpieza del motor.

ESPECIFICACIONES

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SP
BMW	LONGLIFE-04
BMW	LONGLIFE-12FE
BMW	LONGLIFE-19 FE
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
MB	226.5
MB	229.31
MB	229.51
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
RENAULT	RN 0700
RENAULT	RN 0710

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.8419
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.91
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.15
Índice de viscosidad	ASTM D2270		181
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	0
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.8
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	230
Número de basicidad (método del HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.1

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV