

KL-0033-10 E

KN 9.76

INNENFEDERSPANNGERÄT KOMPAKT MIT GR. 2A, IN SCHAUMSTOFFEINLAGE

Universell passend für Fahrwerksfedern an Quer- und Raumenker-Achsen bei VW-Audi, Seat, Porsche, Mercedes, BMW, Ford und viele mehr.

Lieferbar ab KW49/2019

Besonders passend bei Audi und Seat an der Hinterachse, z.B. bei Audi A4 B7 (8E), A4 B8 (8K), A5 (8T), A6 (C7 / 4G), A7 (C7 / 4G), Q5 (8R) und Seat Exeo (3R).

Das Innenfederspanngerät ermöglicht den schnellen und sicheren Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumenker-Achsen direkt am Fahrzeug.

Die besonders kompakte Bauweise des Innenfederspanngeräts gestattet, z.B. auch bei VAG Fahrzeugen mit einer sehr kleinen Durchgangsbohrung (ca. Ø 34 mm) unten im Querlenker, ein einfaches Einsetzen des Spannzylinders durch den Querlenker hindurch und macht dadurch ein Lösen diverser Achskomponenten sowie eine daraus resultierende Achsvermessung überflüssig.

Die äußerst stabile und robuste Ausführung gewährleistet dabei ein sehr hohes Maß an Sicherheit und die einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung sowie das spezielle Wellenprofil verhindern beim Spannen der Feder ein Verdrehen der Druckplatten zueinander und somit das Herausspringen der Feder. Ein umständliches Einsetzen von zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen ist dadurch nicht erforderlich!

Die Druckplatten sind zusätzlich mit rutschhemmenden Schutzeinlagen versehen, welche eine Beschädigung der empfindlichen Feder Oberflächenbeschichtung verhindern.

Vorteile:

- Besonders kompakte Bauweise
- Aus- und Einbau von Fahrwerksfedern an Quer- und Raumenker-Achsen
- Besonders passend bei VAG Fahrzeugen mit sehr kleiner Durchgangsbohrung im Querlenker
- Lösen diverser Achskomponenten und eine daraus resultierende Achsvermessung werden überflüssig
- Sehr hohe Zeitersparnis
- Sehr sicheres Spannen durch einzigartige 3-Punkt-Sicherheitsarretierung
- Keine zusätzlichen Sicherungen gegen Herausfallen nötig!
- Spezielles Wellenprofil verhindert ein Verdrehen der Druckplatten zueinander
- Keine Beschädigung der empfindlichen Feder Oberflächenbeschichtung, durch rutschhemmende Schutzeinlagen

Empfohlenes Zubehör:

KL-0033-300 E - Niederhalter-Satz in Schaumstoffeinlage

Aufbewahrungssystem: KL-4990-9372 - Kunststoffkoffer

Lieferumfang:

Art.-Nr.	Beschreibung	Menge
KL-0033-100	Spannzylinder kompakt	1
KL-0033-1101	Druckplatte Gr. 2A mit Arretierung	1
KL-0033-1102	Druckplatte Gr. 2A mit Wellenprofil	1
IN19LK8-140	Schraubendrehereinsatz SW8	1
KL-0033-1090-1	Schaumstoffeinlage	1



Made in Germany



Technische Daten:

Belastung max.:	30 000 N
Bruchgrenze:	120 000 N
Arbeitsweg:	100 mm
Spannweite:	116 - 216 mm
Gesamtlänge:	178 - 278 mm
Antrieb:	Außen-Sk 19 mm + Innen-Sk 8 mm
Gewicht:	3,5 kg

Alle Angaben und Preise vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

0033-10Ed190913

GEDORE Automotive GmbH
Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen - GERMANY

T +49 0771 83223-0
F +49 0771 83223-90
info@gedore-automotive.com
www.gedore-automotive.com

Brands of the GEDORE Group
gedore.com
ochsenkopf.com

formerly **KLANN**

www.gedore-automotive.com