

## Batteria LiFePO4 Skyrich "HJTZ5S-FP / HJTZ5S-FPZ"

### Descrizione

**Batteria SKYRICH LiFePO4 "HJTZ5S-FP / HJTZ5S-FPZ"**

**Sostituisce le seguenti batterie al piombo-acido:** YTX4L-BS, YTX5S, YTX5L-BS

**Nota:** prima della prima messa in funzione, le batterie al litio devono essere caricate completamente con un Caricabatterie al litio (LiFePO4) adeguato!

Si consiglia di verificare ogni sei mesi che le viti dei poli della batteria siano ben serrate e, se necessario, di stringere quelle allentate., **senza manutenzione, con rinforzo di partenza**, con distanziatori innestabili Z=Raccordi in ottone, a tenuta stagna

#### Potente, sicuro, lunga durata

Oltre **2000 cicli di ricarica** possibili, circa **65 % più leggeri** rispetto alle batterie al piombo, a basso consumo di carburante, ricarica rapida possibile in 6 minuti, a impatto ambientale nullo, con **Indicatore stato della carica LED**, litio-fosfato di ferro **LiFePO4** come materiale catodico. Installazione possibile in qualsiasi posizione, anche a testa in giù.

Sono inclusi distanziatori o tappetini in schiuma per adattarsi alle dimensioni originali del vano batteria.

Indicatore dello stato della batteria con 3 LED; se è acceso un solo LED, la batteria deve essere ricaricata. (Si prega di utilizzare solo Caricabatterie adatti alle batterie al litio!)

Impermeabile

**Numero articolo:** 04606127

**Numero originale:** HJTZ5S-FPZ

**EAN:** 6971475470473

**EVP:** **98,70 €**

### Dati tecnici

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Versione                                 | non necessita di manutenzione, pronta per il funzionamento |
| Larghezza                                | 70,0 mm                                                    |
| Ambito di impiego                        | Motocicletta                                               |
| Energia                                  | 36,00 Wh                                                   |
| Spurgo                                   | senza                                                      |
| Altezza                                  | 85,0 mm                                                    |
| Corrente di avviamento a freddo CCA (EN) | 210 A                                                      |
| Capacità 10 Hr                           | 3,0 Ah                                                     |
| Lunghezza                                | 113,0 mm                                                   |
| Polo negativo                            | anteriore sinistra                                         |
| Polo positivo                            | anteriore destra                                           |
| Peso                                     | 0,700 kg                                                   |
| Tensione                                 | 12 V                                                       |
| Raccordo a vite                          | M5                                                         |