

Fiche technique du produit

VTC électrique "Cysalo 3" VICTORIA (#1)



description

Le CYSALO 3 de VICTORIA est le compagnon idéal pour les trajets quotidiens et les excursions détendues à la campagne. Avec son éclairage LED 40 lux conforme au StVZO et ses pneus Schwalbe Energizer Plus Tour, il garantit sécurité et plaisir de conduite sur tous les terrains. Le système MIK sur le porte-bagage permet une manipulation flexible des sacs et des paniers.

Confort et fonctionnalité

La fourche suspendue avec un débattement de 63 mm avale sans peine les irrégularités et la potence réglable, associée au cintre de 640 mm de large, assure une position assise confortable. Le pare-chaîne entièrement fermé empêche en outre les salissures sur la jambe de pantalon.

Caractéristiques techniques

Le CYSALO 3 est équipé d'un moyeu fiable Shimano Nexus à 7 vitesses avec roue libre et de puissants freins Shimano Disc à l'avant et à l'arrière. L'entraînement Active Line combiné à la batterie PowerTube 400 assure une assistance économique et le présentoir Intuvia 100 fournit des informations claires sur toutes les données de conduite importantes.

Groupe cible

Le CYSALO 3 est ton vélo de ville et de trekking si tu accordes de l'importance à une vitesse au moyeu nécessitant peu d'entretien et à un excellent rapport qualité-prix.
Largeur de transmission : 244

Site web



<https://www.victoria-bikes.com>

Référence d'article: 02921002

Référence originale: 4251971177727

EAN: 4251971177727

EVP: 2299,00 €

Données techniques

Capacité de batterie	400,0 Wh
Équipement	fourche suspendue, porte-bagage, pare-chaîne, aide électronique à la poussée, garde-boues
Désignation de couleur du fabricant	onyx grey
Couleur principale	gris
Débattement de la fourche	63 mm
Sexe	femme
Vitesses	7 vitesses
Catégorie	VTC
Taille de roue	28 "
Matériau 1	aluminium
Puissance du moteur	250 W
Hauteur du cadre	52 cm
Poids	28,200 kg
Longueur de potence	90,0 mm
Poids admissible du système	140 kg
Base	510 mm
Tube supérieur	605 mm
Empattement	1158 mm
Profondeur	394 mm
Tube de la selle	520 mm
Angle d'assise	74,0 °
Stack	645 mm
Tube de direction	160 mm
Angle du tube de direction	70,0 °