

Scheda prodotto

Bici da trekking "Trekking 6.7" VICTORIA Mod. 22



Descrizione

Diretto e dinamico

La VICTORIA "Trekking 6.7" offre prestazioni moderatamente dinamiche. Ciò è dovuto alla posizione di guida e allo stile di guida diretto e dinamico di questa bicicletta. Due nuove caratteristiche sottolineano l'immagine della bicicletta: da un punto di vista tecnico, il sistema di cambio a 27 velocità SHIMANO, che offre la marcia giusta per ogni situazione durante il tour. Dal punto di vista visivo, il nuovo look in combinazione con la riduzione del Pennarello contribuisce a dare un aspetto fresco e moderno.

Per una propulsione fluida, il "Trekking 6.7" è dotato di ruote leggere e di pneumatici sportivi SCHWALBE "Marathon Racer". Con i loro 40 mm di larghezza e il comfort di smorzamento, sono adatti al turismo sotto ogni aspetto. Lo stesso vale per la Forcella elastica SUNTOUR, che può essere regolata individualmente in base al peso del ciclista. Il Freno è assicurato da potenti freni a disco idraulici, affidabili anche sul bagnato.

L'equipaggiamento da turismo è completato dal portapacchi del sistema RACKTIME e dall'illuminazione. Il Fanale LED CONTEC "Luna 40 N" illumina piacevolmente la strada con 40 lux. La Luce posteriore brilla grazie alla funzione di luce di parcheggio, che mantiene la luce accesa per un po' di tempo anche durante il supporto agli incroci bui.

Sito web



<https://www.victoria-bikes.com>

Numero articolo: 02979979

Numero originale: 22082081

EAN: 4251507989855

EVP: 899,95 €

Dati tecnici

Tipo	Forcella elastica, Dinamo nel mozzo, Protezione catena, Parafanghi
Numero colore	wine red matt
Colore principale	rosso
Escursione	63 mm
Genere	Donna
Velocità	27 marce
Categoria	Bici da trekking
Dimensione ruote	28 "
Materiale 1	Alluminio
Altezza telaio	51 cm
Peso	16,900 kg
Peso massimo consentito del sistema	130 kg
Larghezza passaggio	200 mm
Altezza di accesso	435 mm
Fodero	450 mm
Tubo orizzontale	600 mm
Passo	1087 mm
Reach	392 mm
Tubo sella	510 mm
Angolo tubo sella	73,0 °
Stack	659 mm
Tubo sterzo	175 mm
Angolo tubo sterzo	71,0 °