


Tige de selle télescopique CONTEC "Drop-A-Gogo II"



Site web



<https://www.contec-parts.com>

description

En tant que passionné de VTT et de cyclisme, tu sais qu'un bon équipement fait la différence entre une bonne sortie et une sortie inoubliable. Motivés par le succès de notre première génération de tige de selle télescopique Drop-A-Gogo, nous avons écouté attentivement les commentaires de cyclistes comme toi et sommes aujourd'hui fiers de présenter la "Drop-A-Gogo II".

Ce nouveau développement apporte de nombreuses améliorations, comme par exemple une plus grande rigidité pour un contrôle encore meilleur et une plage de réglage élargie jusqu'à 230 mm.

Bien entendu, tu ne dois pas renoncer aux fonctions connues de notre populaire Drop-A-Gogo - le Drop-A-Gogo II peut toujours être réglé en hauteur en continu à l'aide d'un levier mécanique. Et ce en quelques secondes, même en roulant. Deux leviers de réglage mécanique sont fournis : l'un en version horizontale et l'autre en version verticale. Ce dernier est compatible avec le système G-Link de CONTEC.

Bon à savoir :

- Compatibilité avec le système G-Link de CONTEC : les accessoires et les poignées équipés de l'interface G-Link peuvent être directement reliés entre eux. Ainsi, dans ce cas, le levier du Drop-A-Gogo II se rapproche de la main, ce qui améliore l'ergonomie et donne un aspect plus épuré.
- Des matériaux solides : le "Drop-A-Gogo II" se distingue par sa robustesse et sa fiabilité. Tu peux donc être sûr qu'il résistera aux conditions les plus difficiles, que ce soit sur un vélo "bio" ou sur un vélo électrique.
- Plage de réglage personnalisable : les adaptateurs de réduction inclus dans la livraison te permettent d'ajuster individuellement la plage de réglage de ta tige de selle de 5, 10 ou 20 mm. Ainsi, tu peux encore mieux adapter le "Drop-A-Gogo II" à tes besoins.

Matériel & entretien :

La tige de selle télescopique est fabriquée en aluminium 7075 léger et solide. Au total, la Drop-A-Gogo II ne pèse que 540 g (pour Ø 30,9 mm / 150 mm de plage de réglage) et offre ainsi un équilibre impressionnant entre force et légèreté.

La pose interne des câbles assure un fonctionnement sans faille, indépendamment des conditions météorologiques, et offre un aspect ordonné à ton vélo. En combinaison avec le traitement de surface du plongeur optimisé pour la glisse, tu peux t'attendre à une performance sans faille dans toutes les conditions.

Une grande longévité est assurée par des joints résistants à la poussière et à l'eau, une cartouche remplaçable nécessitant peu d'entretien ainsi qu'un traitement de surface résistant aux rayures de tous les éléments du tube.

Le serrage de selle est compatible avec les tiges de selle rondes et ovales (7x9 mm, 7x9,3 mm, 7x10 mm).

Référence d'article:

03280956

Référence originale:

PM-DP-21231,6L360D10

EAN:

4251971149144

EVP:

249,95 €

Données techniques

Type	tige de selle télescopique
diamètre	31,6 mm
Poids max. du cycliste	150 kg
Couleur principale	noir
Longueur	360,0 mm
Matériau 1	aluminium
Poids	0,750 kg
Plage de réglage	100 mm

Tige de selle télescopique CONTEC "Drop-A-Gogo II"

