Produktinformation

Top Tec ATF 1950

PI 14/07/04/2022

Beschreibung

Automatikgetriebeöl für optimale Performance dank leistungsstarker Wirkstoffkombination. Die abgesenkte Viskosität reduziert den Verbrauch und erhöht den Wirkungsgrad. Die hervorragende Reibwertstabilität ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle.

Eigenschaften

- senkt den Kraftstoffverbrauch
- gutes Viskositätstemperaturverhalten
- hervorragendes Reibverhalten
- hoher Wirkungsgrad
- sehr gute Tieftemperatureigenschaften

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

MB 236.17

Technische Daten

Dichte bei 15 °C	0,84 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	24 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	5,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 15000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	165 DIN ISO 2909
Pourpoint	-54 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	180 °C DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen	braun

Einsatzgebiet

Für die neue Generation der Mercedes-Benz 9-Gang-Automatikgetriebe des Typs 725.0/1.

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Nicht mit Ölen anderer Spezifikation mischen!

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	21378 D-GB-E-F-I-P
20 l Kanister Kunststoff	21379 BOOKLET

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com