

Pompa telaio CONTEC "Air Support Attaché"



Descrizione

Alta pressione e uso universale

Una pompa deve essere in grado di fare soprattutto una cosa: generare la massima pressione possibile. La pompa telaio "Air Support Attaché" di CONTEC crea una pressione d'aria fino a 8 bar (120 psi). Può quindi essere utilizzata anche per gli pneumatici da bici da corsa. Anche la misura deve essere adeguata: La pompa è disponibile in 3 diverse lunghezze di installazione, in modo da essere sempre facile da montare. Un altro chiaro vantaggio dell'"Air Support Attaché" è che si adatta a tutte le Valvole (Sclaverand, Schrader e Dunlop) grazie alla sua testa universale. Ciò significa che il motociclista è sempre al sicuro.

La pompa è realizzata in plastica ed è dotata di un morsetto per il telaio. È disponibile nelle taglie S, M e L.

Sito web



<https://www.contec-parts.com>

Numero articolo: 03319191

Numero originale: CFM-002

EAN: 4250311340333

EVP: 10,95 €

Dati tecnici

Versione	Pompa manuale e per telaio
Lunghezza di installazione max.	480 mm
Lunghezza di installazione min.	414 mm
Ambito di impiego	Universale
Colore principale	nero
Materiale 1	Plastica
Pressione max.	8,0 bar
Pressione max.	120,00 psi
Peso	0,130 kg
Tipo di valvola	Blitz (DV), Schrader (AV), Sclaverand (SV)

Pompa telaio CONTEC "Air Support Attaché"

