

Jante CONTEC "Xeta"



description

La base idéale pour monter une roue « Tubeless-Ready » pour vélos 27,5" (650B) à 32 rayons. Grâce à sa structure à chambre creuse, la jante Xeta en aluminium 6063 est particulièrement légère et rigide. Une fois montées sur une roue, ces jantes sont adaptées à un poids total du système allant jusqu'à 150 kg. Avec une largeur intérieure de 25 mm, elles permettent de monter des pneus d'une largeur comprise entre 42 et 62 mm. Les trous de rayons à œillet simple garantissent une durabilité accrue de la jante en réduisant le frottement entre les écrous de rayon et la jante, tout en empêchant les écrous de s'enfoncer dans la jante. La jante Xeta est uniquement compatible avec les roues équipées de freins à disque. Vous trouverez le fond de jante tubeless adapté dans notre gamme CONTEC.

Site web



<https://www.contec-parts.com>

Référence d'article: 03498160

Référence originale: 30008497

EAN: 4251971141087

EVP: 39,95 €

Données techniques

Type	double paroi
Largeur	29,3 cm
Logement du frein	disque, Center Lock, disque 5 trous, disque, 6 trous, frein à rouleau, frein à tambour
Compatibilité freins	disque
jante	
ETRTO	25-584
Couleur principale	noir
Pour roue	oui
Hauteur	16,0 cm
Taille de roue	27,5 "
Matériau 1	aluminium
Poids	0,515 kg
Configurateur de roues	convient pour vélo électrique
Type de valve	Presta (SV)
Poids admissible du système	150 kg
Trou de rayon	simples
Hauteur de jante	16,3 mm
Flanc de frein	non
Nombre de trous de rayons	32 trous
Modèle de jante	Xeta

Jante CONTEC "Xeta"

