

Fiche technique du produit



Feu de position latéral HELLA



description

Feu de position latéral HELLA

LED, avec catadioptr, ovale, 12 / 24 V

Structure extrêmement plate, incl. Joint de surface pour assurer l'étanchéité avec le véhicule, indice de protection : IP 67 (résistant à l'immersion), 5 LED jaunes, plaque de base : ABS (noir), plaque lumineuse : PMMA avec optique et surface catadioptrique, protection contre l'inversion de polarité, ECE, tension d'alimentation : 12 ou 24 VDC, courant absorbé (12/ 24 V) : 0,04 A (0,5 W)/ 0,02 A (0,5 W), raccordement électrique : câble de 150 mm avec fiches plates de 6,3 mm et douilles isolantes, fixation : 2 vis (ST 4,2), distance entre les trous : 90 mm, dimensions : 108 x 44 x 10,5 mm, **12 V**

Référence d'article:	14245344
Référence originale:	2PS 357 009-001
EAN:	4082300553123
EVP:	13,70 €

Données techniques

Type	feu de marquage latéral
Largeur	44,0 mm
Domaine d'application	véhicule automobile, véhicule utilitaire, remorque, machines de chantier, marine, agriculture
Couleur principale	noir
Hauteur	108,0 mm
Puissance	0,5 W
Technologie d'éclairage	LED
Distance entre les trous	90 mm
Matériau 1	plastique
Type de protection	IP67
Poids	0,050 kg
Courant absorbé	12 V
Profondeur	10,5 mm