

SONAX Lakverzegelingsset "CeramicCoating CC Evo"



Omschrijving

SONAX lakverzegelingsset "CeramicCoating CC Evo". PROFILINE, Lakbescherming tot 5 jaar

Voor een professionele tweecomponentencoating van Lakken. De set bevat de twee afdichtingsproducten SONAX PROFILINE CeramicCoating CC Evo BaseCoat en SONAX PROFILINE CeramicCoating CC EvoGlossCoat in de nieuwste formulegeneratie, alsmede vier applicators. Dankzij de nieuwe formuleringen is de duurzaamheid nog verder verbeterd zonder concessies te hoeven doen aan de verwerking. Hoogwaardige coating met de beste weerstand en uitstekende visuele en tactiele eigenschappen.

Toepassing:

Zorg voor goede ventilatie tijdens het aanbrengen. Aanbrengtemperatuur vanaf +10° C. Optimale aanbrengtemperatuur 20 tot 30° C. Let op bij overspuiten: Controleer vooraf de lichtechtheid van de lak. Na het polijsten van de lak SONAX PREPARE (#02373000) als basisreiniger in een zacht aanvoelend microvezeldoek spuiten, de lak hiermee afnemen en voorbereiden op het coaten. CC Evo wordt vervolgens in twee stappen aangebracht. In de eerste verzegelingsstap wordt BASECOAT Evo dun aangebracht op gedeelten met behulp van een spons. Na een korte flash-off tijd wordt het overtollige product weggeveegd met een Coating Towel (#0451100), waarna een nieuw deeloppervlak wordt behandeld. Na een wachttijd van 1 uur wordt GLOSSCOAT Evo in een tweede stap dun aangebracht met een nieuwe spons. De uitdamp tijd moet hier tussen de 3 en 5 minuten zijn. Verwijder vervolgens het overtollige product met een SONAX Coating Towel (#04511000). Als bij grote voertuigen het product in de spons begint uit te harden, moet een nieuwe applicatiespons worden gebruikt. Het volledig behandelde voertuig moet minstens 4 uur drogen en mag gedurende die tijd niet nat worden. Laat het voertuig bij voorkeur de hele nacht in een kamer staan. Niet aanbrengen op hete oppervlakken en niet laten drogen. De eerste wasbeurt van het voertuig mag op zijn vroegst na 1 week worden uitgevoerd. Belangrijk: Gebruik geen sterk alkalische reiniger, omdat deze de beschermende coating kan aantasten., in kartonnen doosinhoud 8 st.

Artikelnummer:	40262149
Origineel nummer:	02378410
EAN:	4064700237841
EVP:	171,25 €

Technische gegevens

Toepassing	lak
Uitvoering	lak verzegeling
Eigenschappen	gebruiksklaar
Inzetbereik	onderhoud lakken
Hoofdkleur	zwart
Secundaire kleur	goud
Soort verpakking	kartonnen doos
Assortiment	8 delig