

Fiche technique du produit



Huile moteur wolf "OfficialTech LS FE"



description

Huile de moteur WOLF « OfficialTech LS FE »

SAE 0W-20, synthétique HC, **Homologations** : BMW LONGLIFE-17FE+, Ford WSS-M2C954-A1, MB 229.71, Opel OV0401547-A20, Volvo VCC RBS0-2AE, **Spécifications / recommandations du constructeur** : ACEA C5, ACEA C6, API SN Plus, API SN/RC, API SP, API SP/RC, Acura - SFU, Aston Martin - SFU, BMW LONGLIFE-14FE+, Buick - SFU, Cadillac - SFU, Chevrolet - SFU, Chrysler MS 12145, Chrysler - MS 6395, Dodge - SFU, Fiat 9.55535-CR1, Fiat 9.55535-DM1, Fiat 9.55535-DSX, Fiat 9.55535-GSX, Ford WSS-M2C945-A, WSS-M2C945-B1, WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C952-A1, WSS-M2C962-A1, GM DexosD, GMC - SFU, Honda - SFU, Hyundai - SFU, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6 A, Jaguar / Land Rover STJLR.03.5006, Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122, Jeep - SFU, Kia - SFU, Lexus - SFU, Lincoln - SFU, Mazda - SFU, MB - 229.72, MG - SFU, Mitsubishi - SFU, Nissan - SFU, Perodua - SFU, Roewe - SFU, Scion - SFU, Subaru - SFU, Suzuki - SFU, Tata - SFU, Tianjin - SFU, Toyota - SFU.

Cette huile de moteur de synthèse HC a été spécialement développée pour répondre à la spécification Opel OV0401547. La classe de viscosité extrêmement faible de ce lubrifiant permet aux moteurs les plus récents d'atteindre les objectifs fixés en matière de consommation de carburant. De plus, cette huile de moteur forme une couche résistante qui absorbe les particules nocives, tout en préservant la propreté et en protégeant le moteur. Elle convient à une large gamme de moteurs diesel et essence modernes destinés aux voitures particulières et aux utilitaires légers, qu'ils soient équipés ou non d'un système de post-traitement des gaz d'échappement. Elle peut également être utilisée avec les types de carburants les plus récents, tels que les biocarburants et les carburants à base d'éthanol. La spécification API SN Plus atteste de la compatibilité du lubrifiant avec les moteurs GDI à très haut rendement énergétique, dans lesquels l'huile empêche l'LSPI d'endommager les composants du moteur.

Remarque : Il convient de respecter les consignes d'utilisation des constructeurs automobiles et des fabricants de moteurs., **Bouteille de 1 l**

Référence d'article: 89408817

Référence originale: 1051680

EAN: 5413048359217

EVP: 26,80 €

Données techniques

Type d'huile	4 temps
Domaine d'utilisation	voiture
Couleur principale	jaune
Couleur secondaire	brun
Type de récipient	bouteille
Contenu	1,0 l
Catégorie	moteur
Qualité	synthèse HC
Poids	0,850 kg
Viscosité	0W-20