


Tija de sillín Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"



Sitio web



<https://www.contec-parts.com>

Descripción

Como apasionado ciclista de montaña y entusiasta del ciclismo, sabes que el equipamiento adecuado marca la diferencia entre una buena Fahrer y una inolvidable. Motivados por el éxito de nuestra primera generación de la Tija de sillín Vario Drop-A-Gogo, hemos escuchado atentamente los comentarios de ciclistas como tú y ahora estamos orgullosos de presentar la "Drop-A-Gogo II".

El nuevo desarrollo trae consigo numerosas mejoras, como una mayor rigidez para un control aún mejor y un rango de ajuste ampliado de hasta 230 mm.

Por supuesto, no tiene por qué prescindir de las funciones conocidas de nuestro popular Drop-A-Gogo: el Drop-A-Gogo II puede seguir ajustándose en altura de forma continua mediante una Palanca mecánica. Y en cuestión de segundos, incluso mientras está Fahrer. El volumen de suministro incluye dos palancas de ajuste mecánico: una horizontal y otra vertical. Esta última es compatible con el sistema CONTEC G-Link.

Es bueno saberlo:

- Compatibilidad con el sistema CONTEC G-Link: Los Accesorios y Empuñaduras equipados con la Interfaz G-Link pueden conectarse directamente entre sí. En este caso, la Palanca del "Drop-A-Gogo II" se acerca a la mano, lo que garantiza una mejor ergonomía y un aspecto ordenado.
- Materiales resistentes: El "Drop-A-Gogo II" se caracteriza por su robustez y fiabilidad. Así que puede estar seguro de que resistirá incluso a las exigencias más duras, ya sea en una bicicleta "orgánica" o en una e-bike.
- Rango de ajuste personalizable: los adaptadores reductores incluidos en el volumen de suministro le permiten ajustar individualmente el rango de ajuste de su Tija en 5, 10 ó 20 mm. Esto le permite ajustar el "Drop-A-Gogo II" aún mejor a sus necesidades.

Material y mantenimiento:

La Tija de sillín Vario está fabricada en aluminio 7075 ligero y resistente. En total, la Drop-A-Gogo II pesa sólo 540 g (con un rango de ajuste de Ø 30,9 mm / 150 mm) y, por lo tanto, ofrece un impresionante equilibrio entre resistencia y ligereza.

El guiado interno de los cables garantiza un funcionamiento sin problemas, independientemente de las condiciones meteorológicas, y da a su bicicleta un aspecto ordenado. En combinación con el tratamiento de superficie optimizado para el deslizamiento de la Barra fija, puede esperar un rendimiento suave en todas las condiciones.

La alta durabilidad está garantizada por juntas repelentes al polvo y al agua, un cartucho de bajo mantenimiento y reemplazable, así como un tratamiento superficial resistente a los arañazos de todos los elementos del tubo.

La Abrazadera de sillín es compatible con tirantes redondos y ovalados (7x9 mm, 7x9,3 mm, 7x10 mm).

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Número de artículo:	03280956
Número original:	PM-DP-21231,6L360D10
EAN:	4251971149144
EVP:	249,95 €

Datos técnicos

Versión	Tija de sillín Vario
Diámetro	31,6 mm
Peso máx. del conductor	150 kg
Color principal	Negro
Longitud	360,0 mm
Material 1	Aluminio
Peso	0,750 kg
Rango de ajuste	100 mm

Tija de sillín Vario CONTEC "Drop-A-Gogo II"

