

Ficha de Producto



Plataforma elevadora de tijera HOFMANN MEGAPLAN "Megalift SXXD35"



Descripción

Plataforma elevadora de tijera HOFMANN MEGAPLAN «Megalift SXXD35»
Capacidad de carga de hasta 3500 kg, plataforma de doble tijera, electrohidráulica

Apto para el alojamiento desde turismos pequeños hasta furgonetas. Con sincronización volumétrica y circuito maestro/esclavo de doble redundancia, que garantiza la estabilidad de la carga incluso en caso de anomalía (pérdida en el circuito hidráulico). La plataforma elevadora puede montarse sobre el suelo o a ras del suelo. Un sensor de proximidad detecta todos los obstáculos que se encuentren debajo de la plataforma elevadora durante el descenso. El control hidráulico de sincronización supervisa la velocidad de subida y bajada.

Datos técnicos:

Capacidad de carga: 3500 kg
Altura de paso: 105 mm
Altura de elevación: 1900 mm
Ancho de los carriles: 614 mm
Longitud de los raíles: 1547 - 2270 mm
Distancia entre ejes (interior): 800 - 1000 mm
Velocidad de subida/bajada: 50 / 50 s
Tensión de red: 400 V / 50 Hz
Potencia: 3,3 kW
Armario eléctrico con cámaras de 2 metros
Peso: 950 kg, **Incluye Aceite hidráulico y material de fijación; gastos de transporte y montaje no incluidos**

Número de artículo: 89668495

Número original: 30SXXD35

:

EVP: 10054,35 €

Datos técnicos

Propulsión	Electrohidráulico
Potencia motriz	3,3 kW
Tensión de propulsión	230,0 V
Versión	Plataforma elevadora
Color principal	Gris
Color secundario	Negro
Altura de elevación máx.	190,0 cm
Categoría	Plataforma elevadora de 2 columnas
Longitud	227,0 cm
Material 1	Acero
Fusible	Válvula de retención (cilindro hidráulico)
Carga	3500,0 kg

