

Pont élévateur Bike-Lift "Max 516 Gate"



description

Pont élévateur BIKE LIFT « Max 516 Gate »

Capacité de charge de 500 kg, hauteur de levage max. 120 cm, hauteur de levage min. 20 cm, surface de travail 210 x 75 cm, rampe d'accès 82 x 51 cm, poids : 235 kg, dimensions hors tout : 220 x 99 cm, longueur du câble de la télécommande : 2 m

Équipé d'un graisseur sur le guide supérieur du vérin, facilitant la lubrification régulière. Convient aux motos, trottinettes et quads (uniquement avec l'extension). Avec barrière coulissante pour faciliter le démontage de la roue arrière. Livré avec arceau de sécurité, plateau porte-outils et rampe d'accès.

Remarque concernant l'expédition :

Chaque pont élévateur vous est livré dans un emballage de transport robuste par transporteur, par camion équipé d'un hayon élévateur. Livraison en Allemagne (hors îles) sous 2 à 3 jours ouvrés à compter de la commande ; des frais de port forfaitaires nets de 119,00 € sont facturés., **électrohydraulique, BLUE EDITION**

Référence d'article: 05762426

Référence originale: MG-516-03/BLUE EDIT

:

EVP: 4004,65 €

Données techniques

Entraînement	électrohydraulique
Tension de commande	230,0 V
Type	pont élévateur
Largeur	99,0 cm
Caractéristiques	fixation d'un élargissement possible, arceau de sécurité, plateau porte-outils
Couleur principale	noir
Couleur secondaire	bleu
Hauteur de course maximale	120,0 cm
Hauteur de course minimale	20,0 cm
Catégorie	moto / quad
Longueur	220,0 cm
Poids	250,000 kg
Capacité de charge	500,0 kg

