# Produktdatenblatt

## LOCTITE Schraubensicherung "2701"




| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 41415167 |
| **Originalnummer:** | 29686 |
| **EAN:** | 4100630296869 |
| **EVP:** | **10,65 €** |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | Klebstoff |
| Eigenschaften | hochfest |
| Einsatzbereich | Metall |
| Hauptfarbe | grün |
| Gebindeart | Flasche |
| Inhalt | 5 ml |
| Gewicht | 0,005 kg |

### Beschreibung

**LOCTITE Schraubensicherung "2701"**
**Hochfeste, niedrigviskose, grüne Schraubensicherung auf Methacrylatbasis**
Verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde und ist vibrationsbeständig. Durchgangsgewinde werden gleichzeitig gedichtet. Besonders für verchromte Flächen geeignet. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Für alle Gewindeverbindungen aus Metall. Fluoresziert unter UV-Licht.

**Technische Daten:** Losbrechmoment Schrauben M10: 38 Nm, Handfestigkeit auf Stahl: 10 Min, Handfestigkeit auf Messing: 4 Min, Handfestigkeit auf Edelstahl: 25 Min, Einsatztemperaturbereich: -55 °C bis +150 °C, Demontage: Mutter oder Schraube lokal auf ca. 250 °C erwärmen und im erwärmten Zustand demontieren., **5 ml Flasche, SB-verpackt**

Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

**Generierungsdatum: 30.10.2026**