Ficha de Producto

Batería YUASA "YTZ6V"



Número de artículo:	05408893
Número original:	YTZ6V-CP
EAN:	5050694015854
EVP:	**75,00 €**

Datos técnicos

Versión	sin necesidad de mantenimiento, con paquete de ácido
Anchura	70,0 mm
Ámbito de aplicación	Motocicletas
Purga de aire	interno
Cantidad de llenado	0,3 l
Altura	105,0 mm
Corriente de arranque en frío CCA (EN)	90 A
Capacidad 10 h	5,0 Ah
Capacidad 20 h	5,3 Ah
Longitud	113,0 mm
Polo negativo	delantero izquierdo
Polo positivo	delantero derecho
Peso	2,013 kg
Tensión	12 V
Atornilladura	M5

Descripción

Batería YUASA «YTZ6V», **MTF**, sin mantenimiento
Coloca el paquete de ácido suministrado tras retirar la cinta adhesiva y deja que el líquido se distribuya uniformemente por todas las celdas. Déjalo reposar durante aproximadamente 1-2 horas y, a continuación, presiona firmemente la banda de sellado. Una vez llena, la batería queda sellada y no requiere ningún otro tipo de mantenimiento.
Atención: ¡En el caso de baterías de 12 V o más, puede ser necesario recargarlas! ¡Nunca abras, taladres ni retires la banda de cierre de estas baterías selladas (MTF)!

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 30.10.2026