# Produktdatenblatt

## KNIPEX Abisolierzange "Elektro-Installationszange"




| | |
|---|---|
| **Artikelnummer:** | 62850565 |
| **Originalnummer:** | 13 96 200 |
| **EAN:** | 4003773075110 |
| **EVP:** | **82,65 €** |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anwendung | schneiden, abisolieren, greifen, biegen, entgraten |
| Ausführung | Spezialzange |
| Hauptfarbe | silber |
| Nebenfarbe | rot |
| Gewicht | 0,298 kg |
| Typ | Abisolierzange |

### Beschreibung

**KNIPEX Abisolierzange "Elektro-Installationszange"**
**Multifunktionszange für die Elektroinstallation, 6 Funktionen in einer Zange**
Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen. Schneidwert CU-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15 mm bzw. 50 mm², Abisolierwerte für Einzeladern: 0,7 - 1,5 + 2,5 mm², Kapazität: 0,5 - 2,5 mm², isoliert mit Mehrkomponentenhüllen, Länge: 200 mm.

**Eigenschaften:** Glatte Gleitflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern. Profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial. Markante Aussenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Abisolierlöcher für Leiter 0,7 - 1,5 mm² und 2,5 mm². Crimpnest für Aderenthülsen 0,5 - 2,5 mm². Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm. Schanke Bauform, geschraubtes Gelenk, präziser, spielfreier Gang der Zange.
**Hinweis:** Eine generelle Rücknahme von Hochvolt (HV) Werkzeugen ist aus Sicherheits- und Haftungsgründen ausgeschlossen., **verchromt, VDE geprüft, ICE 60900 DIN EN 60900**





Dieses Produktdatenblatt basiert auf dem Stand zum Zeitpunkt der Generierung. Spätere Änderungen an Preisen, technischen Daten oder Produktinformationen sind möglich. Maßgeblich sind die aktuellen Angaben am Artikel.

**Generierungsdatum: 30.10.2026**