

## Batteria LiFeP04 Skyrich "HJTX14H-FP"



### Descrizione

#### Batteria LiFeP04 "HJTX14H-FP" SKYRICH

Sostituisce le seguenti batterie al piombo: YTX14H-BS, YTX14-BS, HVT-8

**Nota: le batterie al litio devono essere completamente caricate con un caricabatterie al litio adatto (LiFeP04) prima del primo utilizzo!**

Si consiglia di controllare il serraggio delle viti dei morsetti della batteria ogni sei mesi e di serrarle nuovamente se necessario., **senza manutenzione** con Distanziatori ad innesto

#### Potente, sicuro, di lunga durata

Più di **2000 cicli di carica** possibile, circa il **65% più leggero** rispetto alle batterie al piombo, risparmio di carburante, ricarica rapida possibile in 6 minuti, neutrale per l'ambiente, con **Indicatore stato della carica** Fosfato di ferro e litio **LiFeP04** come materiale catodico. Può essere installata in qualsiasi posizione, anche capovolta.

Sono forniti distanziatori, tappetini in schiuma per adattarsi alle dimensioni del vano batteria originale.

Indicatore, visualizzazione dello stato della batteria con 3 LED; se viene visualizzato solo un LED, la batteria deve essere ricaricata. (Utilizzare solo caricabatterie adatti alle batterie al litio).

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Numero articolo:  | 04606083        |
| Numero originale: | HJTX14H-FP      |
| EAN:              | 6971475470091   |
| EVP:              | <b>108,45 €</b> |

### Dati tecnici

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Versione                                 | non necessita di manutenzione, pronta per il funzionamento |
| Larghezza                                | 87,0 mm                                                    |
| Ambito di impiego                        | Motocicletta                                               |
| Energia                                  | 48,00 Wh                                                   |
| Spurgo                                   | senza                                                      |
| Altezza                                  | 90,0 mm                                                    |
| Corrente di avviamento a freddo CCA (EN) | 240 A                                                      |
| Capacità 10 Hr                           | 4,0 Ah                                                     |
| Lunghezza                                | 150,0 mm                                                   |
| Polo negativo                            | anteriore destra                                           |
| Polo positivo                            | anteriore sinistra                                         |
| Peso                                     | 1,200 kg                                                   |
| Tensione                                 | 12 V                                                       |
| Raccordo a vite                          | M6                                                         |

