

PETEC tætningsmasse "Nahtabdichtung "



Beskrivelse

PETEC tætningsmasse "Sømforsøgling"

Multifunktionel, MS-polymerbaseret, spraybar og penselbar

Til forsegling og vandtætning af karrosseridele og overlappende forbindelsessømme. Også velegnet til permanent elastisk, stærkt klæbende sømforsøgling og til genoprettelse af den oprindelige struktur efter ulykkesreparationer, f.eks. i motorrumsområdet, bagagerummet, gulvsætningerne og hjulkasserne. Opløsningsmiddelfri (ingen krympning af materialet efter tørring), umiddelbart overmalbar (vådt-i-vådt) og permanent elastisk efter hærdning.

Tekniske data:

Potlife / arbejdstid: ca. 15 minutter

Hærdningssystem: Luftfugtighed

Hærdning / slutstyrke (ved +22 °C): 3 mm / 24 timer

Shore A-hårdhed: 40°

Temperaturbestandighed: -40 °C til +100 °C

Forarbejdningstemperatur: +5 °C til +40 °C

Holdbarhed: 24 måneder, lejes på et køligt, tørt sted, **310 ml patron, grå**

Artikel Nummer : 41413980

Originalnummer: 94131

EAN: 4013558941318

EVP: **16,65 €**

Tekniske data

Version	Tætnings-/reparationsmateriale
Egenskaber	kan pensles / fyldes, spraybar, uden opløsningsmidler, UV-bestandig, modstandsdygtige over for ældning/videre forarbejdning, overmalbar
Anvendelsesområde	Metal, Plast, Andre
Hovedfarve	grå
Container Type	Patron
Indhold	310 ml
Vægt	0,481 kg