

LOCTITE "248"



Descripción

Fijador de roscas LOCTITE «248»

Fijación de resistencia media, para uniones de hasta M50

Fijador de roscas de resistencia media de uso universal, fácil de aplicar en forma de barra que no gotea. El producto es adecuado para todas las uniones roscadas metálicas. Asegura tornillos, tuercas y pernos contra el aflojamiento por vibraciones y, al mismo tiempo, proporciona estanqueidad. Es adecuado para todos los metales, incluidos los materiales pasivos como el acero inoxidable, el aluminio y las superficies galvanizadas. Presenta una tolerancia demostrada frente a la presencia de pequeñas impurezas procedentes de aceites industriales, como los aceites de motor, de Protección anticorrosiva y de corte.

Datos técnicos: Color: azul; rango de temperatura de uso: de -55 a +150 °C; par de aflojamiento: 17 Nm; resistencia al apriete manual en acero: 5 min; resistencia al apriete manual en acero inoxidable: 20 min., **Lápiz de 9 g, envasado para autoservicio**

Número de artículo: 41402439

Número original: 1715105

EAN: 5010266382746

EVP: 21,15 €

Datos técnicos

Versión	Adhesivo
Características	resistencia media, antigoteo
Ámbito de aplicación	Metal
Color principal	Azul
Tipo de recipiente	Lápiz
Cantidad	9,0 g
Peso	0,010 kg
Margen de temperatura hasta	150 °C
Margen de temperatura desde	-55 °C