Ficha de Producto

LOCTITE "248"



Número de artículo:	41402439
Número original:	1715105
EAN:	5010266382746
EVP:	**21,15 €**

Datos técnicos

Versión	Adhesivo
Características	resistencia media, antigoteo
Ámbito de aplicación	Metal
Color principal	Azul
Tipo de recipiente	Lápiz
Cantidad	9,0 g
Peso	0,010 kg
Margen de temperatura hasta	150 °C
Margen de temperatura desde	-55 °C

Descripción

Fijador de roscas LOCTITE «248»
Fijación de resistencia media, para uniones de hasta M50
Fijador de roscas de resistencia media de uso universal, fácil de aplicar en forma de barra que no gotea. El producto es adecuado para todas las uniones roscadas metálicas. Asegura tornillos, tuercas y pernos contra el aflojamiento por vibraciones y, al mismo tiempo, proporciona estanqueidad. Es adecuado para todos los metales, incluidos los materiales pasivos como el acero inoxidable, el aluminio y las superficies galvanizadas. Presenta una tolerancia demostrada frente a la presencia de pequeñas impurezas procedentes de aceites industriales, como los aceites de motor, de Protección anticorrosiva y de corte.
Datos técnicos: Color: azul; rango de temperatura de uso: de -55 a +150 °C; par de aflojamiento: 17 Nm; resistencia al apriete manual en acero: 5 min; resistencia al apriete manual en acero inoxidable: 20 min., **Lápiz de 9 g, envasado para autoservicio**

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.

Fecha de generación: 13.11.2026