Fiche technique du produit

Liquide de frein COREXX "DOT 4"



Référence d'article:	41230095
Référence originale:	41230095
EAN:	4003502380379
EVP:	**428,20 €**

Données techniques

Domaine d'utilisation	moto, scooter, voiture, camion, véhicule utilitaire
Désignation de couleur du fabricant	Bernsteinfarben
Couleur principale	jaune
Type de récipient	fût
Contenu	60,0 l
Catégorie	frein
Qualité	DOT 4

description

Liquide de frein COREXX « DOT 4 »
Point d'ébullition humide > 160 °C, point d'ébullition > 265 °C
Liquide de frein haute performance conçu pour répondre aux exigences des systèmes de freinage automobiles modernes équipés de freins à disque ou à tambour. Il présente un point d'ébullition plus élevé que le DOT 3, est couramment utilisé dans les systèmes de freinage conventionnels, est miscible avec des liquides de frein de même spécification et est certifié selon la norme ISO 4925 Classe 4.

Remarque du fabricant : Le liquide de frein DOT 4 surpasse les normes DOT 3 (norme fédérale américaine 116), SAE J 1704 et la spécification FMVSS 116.

Remarque :
À utiliser uniquement pur !
Lors du remplissage, respectez impérativement les instructions du fabricant.
Une propreté absolue est requise lors du remplissage du système de freinage hydraulique.
Conserver le liquide de frein uniquement dans son emballage d'origine fermé, refermer hermétiquement le réservoir immédiatement après utilisation, puis le collecter et l'éliminer séparément.
Le liquide de frein ne doit pas se mélanger à l'huile usagée !, **fût de 60 l**



Cette fiche technique est valable à la date de sa création. Des modifications ultérieures des prix, des caractéristiques techniques ou des informations sur le produit sont possibles. Seules les informations actuelles figurant sur l'article font foi.