

Stazione di ricarica DPARTS "HOME"

Descrizione
Stazione di ricarica DPARTS "HOME" Wallbox CA, 11 kW, 16 A, cavo di tipo 2, compatibile con la ricarica solare Questa wallbox all'avanguardia supporta la ricarica con energia fotovoltaica in eccesso tramite commutazione di fase, consentendo di sfruttare al meglio l'energia autoprodotta. È dotata di un cavo CEE da 1,5 m e di un cavo di tipo 2 da 6,5 m, garantendo così una lunghezza sufficiente per una ricarica comoda. È possibile gestire e monitorare facilmente i processi di ricarica da qualsiasi luogo tramite un'app intuitiva. L'autenticazione delle operazioni di ricarica è possibile tramite app, schede RFID e ModBus. L'ampio display OLED a colori da 3 pollici offre una visualizzazione chiara dello stato di ricarica e delle impostazioni. Grazie alla protezione tramite PIN, la wallbox può essere protetta da accessi non autorizzati. Il sensore di prossimità integrato accende il display all'avvicinarsi di una persona, mentre un sensore di luminosità regola automaticamente la luminosità del display in base all'ambiente circostante. Il Nastro LED integrato consente di riconoscere immediatamente lo stato della wallbox. Il sensore di corrente differenziale (RCMU) integrato, sensibile a tutte le correnti, protegge dalle correnti di guasto durante il processo di ricarica. In questo modo il vostro veicolo è protetto in modo ottimale da sovratensione/sottotensione, correnti di guasto, cortocircuiti e temperature elevate. Le classi di protezione IP65 e IK08 garantiscono che la Stazione di ricarica possa essere utilizzata anche all'aperto. Grazie al supporto cavo in dotazione, il cavo di ricarica può essere avvolto in modo da risparmiare spazio. Dati tecnici: Tensione di esercizio: 400 V CA ±10 %, 50 Hz Corrente nominale: 16 A Comunicazione: Wi-Fi, Bluetooth Cavo di alimentazione: lunghezza 1,5 m con spina CEE Cavo di ricarica: tipo 2, lunghezza 6,5 m Sensore di prossimità per l'attivazione del Display Tasti funzione per le impostazioni Display: display a colori OLED da 3 pollici Nastro LED RGB Metodo di controllo: RFID, app, ModBus TCP Comandi cambio trifase/monofase controllabili tramite ModBus TCP Grado di protezione: IP65, resistente agli spruzzi d'acqua Grado di resistenza agli urti: IK08 Pulsante di arresto di emergenza Protezione: RCMU di tipo B, protezione da sovratensione/sottotensione, protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuito, protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione, protezione da dispersione a terra Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C Alloggiamento: RAL 7021 grigio-nero opaco (PC+ASA) Dimensioni: 180 x 180 x 64,5 mm Peso: 4 kg, compreso il comando Bluetooth

Numero articolo:	89655303
Numero originale:	EMH011AC1RW
EAN:	4024559263408
EVP:	534,35 €
Dati tecnici	
Tipo di collegamento	variabile
Versione	Caricabatterie
Larghezza	18,0 cm
Caratteristiche	Protezione dal sovraccarico, Protezione dal surriscaldamento, Protezione dal corto circuito, Circuito di protezione
Tensione di ingresso (Hz) fino a	50 Hz
Tensione di ingresso (Hz) da	50 Hz
Colore principale	grigio
Colore secondario	nero
Colore d'accento	rosso
Altezza	6,45 cm
Lunghezza	18,0 cm
Lunghezza cavo di ricarica	6500 mm
Lunghezza cavo di rete	1500 mm
Materiale	Plastica
Tipo di protezione	IP65
Intervallo di temperatura fino a	55 °C
Intervallo di temperatura da	-30 °C