Ficha de Producto

Tubo de combustible SWG



Número de artículo:	42634659
Número original:	895132575
EAN:	4009146503808
EVP:	**0,00 €**

Datos técnicos

Diámetro exterior	7,0 mm
Presión de estallido	30 bar
Características	apto para E10, resistente a la temperatura
Color principal	Negro
Diámetro interior	3,2 mm
Longitud	5,0 m
Material	Goma
Material 2	Algodón
Versión de manguera	Tipo B
Margen de temperatura hasta	80 °C
Uso	Tubo de combustible

Descripción

Tubo de combustible SWG
Con trenzado de hilo vulcanizado, tipo B
Resistente al E10, cumple con los estándares de calidad de los fabricantes de equipo original, fabricada en goma sintética NBR (caucho de nitrilo-butadieno), presión de servicio: 10 bar, presión de rotura: 30 bar, temperatura de servicio continua: hasta 80 °C, temperatura máxima: 90 °C, elasticidad: 420 %, DIN 73379, negro.
Nota: No apto para biodiésel., **3,2 x 7,0 mm** (Bobina de 5 m)

Esta ficha técnica de producto se basa en la información disponible en el momento de su generación. Es posible que posteriormente se produzcan cambios en los precios, los datos técnicos o la información del producto. La información actual indicada en el artículo es la vinculante.